

Μοντέλο	POS-1519
Όνομα	15. 1 ίντσα όλα με ένα άγγιγμα POS t τερματικό
Στέγαση	Πλαστικό κέλυφος σώμα μηχανής και αλουμινίου βάση
Χρώμα	μηχάνημα ολόκληρο μαύρου χρώματος
Κύρια οθόνη	15. 1 οθόνη αφής ιντσών
Αποφασιστικότητα Εγώ επί	1024*768
Λάμψη	25 0cd/m ²
Θέα ένα ngle	Ορίζοντας: 1 5 0 ; Κάθετη: 1 4 0
Αφή μικρό οθόνη	Πολυσημείο προβαλλόμενο GG χωρητική αφή
Υπο- απεικόνιση	Οθόνη 15,1 ιντσών ή οθόνη 12,1 ιντσών W/o λειτουργία αφής για επιλογή
Εμφάνιση πελάτη	2*20 VFD ή 2*20 LCD απεικόνιση τοποθετημένο στο πίσω κάλυμμα για ο παράθεση
Εκτέλεση	
Μητρική πλακέτα	Εγώntel Celeron Bay TraΕγώl J1900 2,0 GHz , ή Εγώntel Celeron J4125, CPU Εγώntel core I3 / I5 για επιλογή
Σύστημα Μνήμη	1*SO-DImm DDRIII υποδοχή, 4 GB DDR3L/ 1333 , 8 GB για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB ή μεγαλύτερος, έως 256 GB
Ήχος	Επί του Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, Τσιπ Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI
Λειτουργικό σύστημα	Windows 7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS,Linux
Συνδεσιμότητα	
Εξωτερικός I/O λιμένας J1900	ρ ωφε κουμπί*1 , 12V DC in J αποδοχή*1
	LAN: RJ-45*1
	USB*6
	15PIN D-sub VGA *1
	RS 232*2
	line out*1,MIC in*1
Επιλογές	
MSR	προαιρετικό πλαϊνό MSR
Πακέτο	
Βάρος	Καθαρά 6 .5Κιλό , Ακαθάριστο 8 . 0 Kg για μονή οθόνη
Συσκευασία με αφρό μέσα	425*275 * 405 mm για μονή οθόνη, 440*295*425mm για διπλή οθόνη
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	- 1 0 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	200-240V/ 50-60 HZ (Προκαθορισμένο) , Εναλλασσόμενο ρεύμα 110-240V/50-60HZ i nput , DC12 V /5A προσαρμογέας εξόδου
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο

