

15 .6 Inch All In One Touch POS Τερματικό

(M/N:POS- L 15 6)

Ο ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας της σειράς OCOM POS-L156 στο εσωτερικό , η κομψή σχεδίαση, η σταθερή και αξιόπιστη λειτουργία, η πλούσια διεπαφή IO καθιστούν διαθέσιμες πολλές συνδεσιμότητες , διατηρούνται εύκολα και αναβαθμίζονται ευέλικτα από τους πελάτες. Είναι η καλύτερη επιλογή για πολλούς ιστότοπους εφαρμογών όπως όπως εστιατόρια, καφετέριες, καταστήματα λιανικής κλπ...

Χαρακτηριστικά:

- l. Προαιρετική σειρά Intel Celeron και επεξεργαστής Intel core I3 I5
- m. Σκληρός πρόγραμμα οδήγησης Msata SSD 64 GB , SSD 128 GB και 256 GB για επιλογή
- n. Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας 58 mm και 80 mm για επιλογή
- o. Χωρητική οθόνη αφής με προβολή πολλαπλών σημείων
- p. Προαιρετική πλευρική οθόνη πελάτη MSR και VFD220 τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα
- q. Επίπεδη και αδιάβροχη οθόνη επιφάνειας, ανθεκτική στις γρατσουνιές

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS- L 156
Όνομα	Τερματικό pos 15,6 ιντσών όλα σε μία οθόνη αφής
Στέγαση	πλαστικό με μέταλλο σε συνδυασμό
Χρώμα	ολόκληρο λευκό σώμα μηχανής ή ολόκληρο μαύρο σώμα μηχανής
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 15,6 ιντσών
Ανάλυση	1366*768
Λάμψη	25 0cd/m ²
Δείτε μια γωνία	Horizon: 1 60 ; Κάθετα: 150
Οθόνη αφής	Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής G+G
Υπο-οθόνη	Οθόνη 15,6 ιντσών W / ή W/o λειτουργία αφής, ανάλυση 1366*768 για επιλογή
Εμφάνιση πελάτη	2*20 VFD τοποθετημένο στο πίσω κάλυμμα για επιλογή
Εκτέλεση	
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0 GHz ή Intel Celeron J4125 ή Intel Core I3 / I5 CPU για επιλογή
Μνήμη συστήματος	1*Υποδοχή SO-DIMM DDRIII , υποστήριξη 4 GB DDR3L/ 1333 MHZ (προεπιλογή) , 8 GB για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB ή υψηλότερο, έως 256 GB
Ήχος	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, τσιπ Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI
Λειτουργικό σύστημα	Windows 7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux
Συνδεσιμότητα	
Εξωτερικός Θύρα I/O J1900	κουμπί λειτουργίας *1 12V DC σε Jack*1 LAN: RJ-45*1 , RJ11 για συρτάρι μετρητών USB*6 15PIN D-sub VGA *1 RS 232*1 line out*1, MIC in*1
Επιλογές	
Θερμικός εκτυπωτής 80mm	άμεση θερμική εκτύπωση Ταχύτητα εκτύπωσης 15 0mm / s 79,5-/+ 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 72mm με λειτουργία κοπής ατμού και διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής 50χλμ
Θερμικός εκτυπωτής 58mm	άμεση θερμική εκτύπωση Ταχύτητα εκτύπωσης 85mm/s 57,5-/+ 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 48mm διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής 50 χλμ
MSR	προαιρετικό πλευρικό MSR
Web κάμερα	κάμερα web τοποθετημένη στο επάνω μέρος της οθόνης για επιλογή
Ερευνητής	υποστηρίζει 1D&2D σάρωση κώδικα για επιλογή
Ομιλητής	Ηχεία 4ohm/5w εσωτερικά για επιλογή
Πακέτο	
Βάρος	Βάρος : 6,5 Kg , Μικτό : 8,0 Kg για 15,6 με 15,6 διπλή οθόνη με ενσωματωμένο εκτυπωτή
Συσκευασία με αφρό μέσα	490 * 310 * 48 5 χλστ

αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V /50-60HZ , προσαρμογέας εξόδου DC12/5A για εκτυπωτή W/o και μηχανή εκτυπωτή W/ 58mm Προσαρμογέας εξόδου DC12V/7A μόνο για μηχανή εκτυπωτή W/80mm
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο

Dual Screen POS Machine

Model: POS-L156



WINDOWS



LINUX



J1900, J4125 or
i3 / i5 for option



Memory
4G or 8G



Msata SSD
64GB or higher



Built in 58mm
or 80mm printer



Built in 1D&2D
barcode scanner



15.6 inch touch
screen monitor



Dustproof Front Screen



Built-in 80mm thermal printer with auto-cutter or 58mm thermal printer without auto-cutter for optional



Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

FACTORY STRENGTH



