

## 15,6 ή 15,1 ιντσών Όλα σε ένα ακροδέκτη POS ένα άγγιγμα

(M / n: POS -h156 / h151)

OCOM Η Σειρά pos Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας και μονάδα σαρωτή μέσα, είναι ένα είδος οικονομικά αποδοτικό μηχάνημα για τη χρήση, διαφορετικά χρώματα πλαισίου κάνουν τη μηχανή πιο όμορφη,

Η εκτεταμένη διεπαφή IO κάνει μερικές ακόμα εξωτερικές συσκευές συνδεδεμένες, το πρόσφατα σχεδιασμένο οπίσθιο κάλυμμα που μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί χωρίς εργαλεία για ταχύτερη εγκατάσταση και συντήρηση

### Χαρακτηριστικά:

- \* Σειρά Intel Celeron και Intel Core I3 I5 επεξεργαστής για προαιρετικά
- \* Σκληρός οδηγός MSATA SSD 64GB, SSD 128GB ένα 256 GB για προαιρετικό
- \* 58mm και 80mm υψηλής ταχύτητας θερμικός εκτυπωτής ενσωματωμένος για προαιρετικό
- \* Προβληθείσα χωρητική πλακέτα αφής
- \* Προαιρετική πλευρά MSR και VFD220 Ένδειξη πελάτη τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα
- \* Σαρωτής γραμμωτού κώδικα Ενσωματωμένη για επιλογή
- \* Αληθινή επίπεδη και ανθεκτική σε νερό / ανθεκτική σε ξύσιμο

### Προσδιορισμός

| Μοντέλο             | POS -h156  | POS -h151  |
|---------------------|--|--|
| Όνομα               | 15,6 ιντσών Όλα σε ένα ακροδέκτη pos οθόνη αφής pos  | 15,1 ιντσών Όλα σε ένα ακροδέκτη αφής pos ακροδέκτη    |
| Στέγαση             | πλαστικό με μέταλλο σε συνδυασμό   |  |
| Χρώμα               | Λευκό σώμα του μηχανήματος ή μαύρο σώμα μηχανή ταιριάζει πορτοκαλί ή μπλε χρώματα πλαισίου               |  |
| Απεικόνιση          |  |  |
| Κύρια οθόνη         | 15,6 ιντσών οθόνη αφής οθόνη   | 15,1 ιντσών οθόνη αφής οθόνη                           |
| Ανάλυση             | 1366 * 768   | 1024 * 768   |
| Λάμψη               | 250cd / m <sup>2</sup>   |  |
| Βλέπε γωνία         | Horizon: 150; Κάθετη: 140  |  |
| Οθόνη αφής          | Πολλαπλά σημεία που προβλέπεται G + G χωρητικότητα   |  |
| Υπο-οθόνης          | 15,6 / 14 και 11,6 ιντσών Οθόνη W / ή W / Ο αφής, ανάλυση 1366 * 768 για προαιρετικό                     | 15,1 ιντσών οθόνη W / ή W / Ο αφής, ανάλυση 1024 * 768 |
| Οθόνη πελάτη        | 2 * 20 VFD τοποθετημένο στο πίσω κάλυμμα για προαιρετικό   |  |
| εκτέλεση            |  |  |
| Μητρική πλακέτα     | Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz ή Intel Core I3 / I5 4 <sup>th</sup> Generation CPU για προαιρετικά |  |
| Μνήμη συστήματος    | 1 * SO-DIMM DDRIII υποδοχή, υποστήριξη 1333 * / 1600 2GB / 4GB / 8GB για προαιρετικό                     |  |
| Συσκευή αποθήκευσης | MSATA SSD 64GB ή Higer, έως 256GB  |  |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Ήχος                         | Στο πλαίσιο του Real Tek Alc662 Audio Chip  |
| Ομιλητής                     | 40HM / 5W ηχεία μέσα για προαιρετικά  |
| Λαν                          | 10 / 100MBs, Realtek RTL8111F LAN Chip<br>Χτισμένο σε υποδοχή MINI PCI-E, υποστήριξη ενσωματωμένης λειτουργίας WiFi   |
| Λειτουργικό σύστημα          | Windows7 / 8/10, ενσωματωμένα, εμείς POS, Linux   |
| Συνδεσιμότητα                |   |
| Εξωτερική θύρα I / O (J1900) | Κουμπί ισχύος * 1   |
|                              | 12V DC στο Jack * 1   |
|                              | COM (RS232) * 1 ή HDMI * 1 για προαιρετικά  |
|                              | VGA (15pin D-Sub) * 1   |
|                              | LAN: RJ-45 * 1, RJ11 για συρτάρι μετρητών * 1   |
|                              | USB 3.0 * 1, USB2.0 * 5   |
|                              | Mic in * 1, Audio Out * 1   |
| Επιλογές                     |   |
| 80mm θερμικός εκτυπωτής      | άμεση θερμική εκτύπωση  |
|                              | 100mm / s Pringing Speed  |
|                              | 79,5 - / + 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 72mm  |
|                              | με τη λειτουργία κόπτη A4 και τη θερμική διάρκεια ζωής 50χλμ  |
|                              | Επικοινωνία LPT   |
| 58mm θερμικός εκτυπωτής      | άμεση θερμική εκτύπωση  |
|                              | Ταχύτητα printing 85mm / s  |
|                              | 57,5 - / + πλάτος χαρτιού χαρτιού και εκτυπώσιμη πλάτος 48mm  |
|                              | Θερμική διάρκεια ζωής 50χλμ   |
|                              | Επικοινωνία LPT   |
| MSR                          | Προαιρετική πλευρά MSR  |
| Κάμερα web                   | Web Camera τοποθετημένη πάνω από την οθόνη για προαιρετική  |
| Ερευνητής                    | Υποστήριξη 1D & 2D κώδικα-σάρωση για προαιρετικά  |
| Πακέτο                       | πακέτο  |
| Βάρος                        | NET: 5.6kg Ακαθάριστο: 7.7kg για 15,6 με 15,6 Dual Screen / Δεν υπάρχει εκτυπωτής   |
| Πακέτο με αφρό μέσα          | 340 * 450 * 480mm   |
| 2in1 χαρτοκιβώτιο            | 700 * 460 * 500mm / Gross: 17kg   |
| περιβάλλον                   |   |
| Θερμοκρασία λειτουργίας      | 0 έως 40 βαθμούς Κελσίου  |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης      | -10 έως 60 βαθμούς Κελσίου  |
| Υγρασία εργασίας             | 10% ~ 80%   |
| Υγρασία αποθήκευσης          | 10% ~ 90%   |
| αξεσουάρ                     |   |
| Προσαρμογέας ισχύος          | 110-240V / 50-60Hz AC PowerInput, προσαρμογέας εξόδου DC12 / 5A για τον εκτυπωτή W / O και μηχανή εκτυπωτή W / 58mm DC12V / 7A Έξοδος προσαρμογέα μόνο για μηχανή εκτυπωτή W / 80mm |
| Καλώδιο ρεύματος             | Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / EU / UK κλπ και προσαρμοσμένες διαθέσιμες   |
| Οδηγός CD                    | Οδηγός μητρικής πλακέτας και οδηγός αφής μέσα   |
| Άλλα                         |   |
| Συμμόρφωση                   | FCC CANCE A / CE MARK / LVD / CCC   |





POS-H15





POS-H15





POS-H15





POS-H15



Πακέτο

