

POS σύστημα με διπλή οθόνη αφής 15inch all-in ένα εστιατόριο windows (Δεν μοντέλο: POS-8619)

Χαρακτηριστικά

σύστημα POS εστιατόριο POS σύστημα, POS σύστημα με διπλή οθόνη, παράθυρο POS σύστημα, POS σύστημα αφής

Διπλού πυρήνα Intel Celeron J1900 1,8 GHZ

Σκληρό οδηγό SSD 32GB (προεπιλογή), SSD 64GB και HDD320G για προαιρετικό

5 σύρμα αντίσταση οθόνη αφής (προεπιλογή), χωρητική οθόνη για προαιρετικό

Συσκευή ανάγνωσης καρτών και πελάτη VFD οθόνη για προαιρετικό

Εφαρμογή

σύστημα POS εστιατόριο POS σύστημα, POS σύστημα με διπλή οθόνη, παράθυρο POS σύστημα, POS σύστημα αφής

Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, fast-food εστιατόριο, καφενείο, φούρνος και ζαχαροπλασείο

Λιανικής: Επιχειρηματικό δρόμο, μπουτίκ, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και άριστες κουρείο

Αναψυχή: σάουνα, σπα, λέσχη νύχτας, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πωλήσεων για εισιτήριο παιχνίδια κλήρωσης

Εμπορική: πληροφορίες διαχείρισης τερματικά για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορίας, μετρό, σταθμός και wharf

Προδιαγραφή

σύστημα POS εστιατόριο POS σύστημα, POS σύστημα με διπλή οθόνη, παράθυρο POS σύστημα, POS σύστημα αφής

Μοντέλο	POS-8619
Προαιρετικά χρώμα	Μαύρο ή λευκό
Προαιρετικά περιφερειακά	VFD220E
Κύρια πλακέτα	Intel Celeron επεξεργαστή
CPU	Διπλού πυρήνα Intel Celeron J1900 1,8 GHZ
Chipset	Intel NM70
Υποστήριξη μνήμης	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (προεπιλογή)
Σκληρό οδηγό	SSD 32GB (προεπιλογή)
Οθόνη LCD μέγεθος	15 ίντσα TFT LCD
Φωτεινότητα	350cd/m ²
Ανάλυση	1024*768(max)
Οθόνη αφής	5 σύρμα αντίσταση οθόνη αφής
Οπτική γωνία	Ορίζοντας: 150? Κάθετη: 140
Θύρα εισόδου/εξόδου	1 * κουμπί τροφοδοσίας 12V DC σε βύσμα * 1 PS2KB/KA * 1 Σειριακή * 1 αρσενικό DB9 Παράλληλα: 1 * DB25 παράλληλη θύρα VGA (15Pin D-sub) * 1 LAN:RJ-45 * 1 USB (2.0) * 6 Έξοδος ήχου * 1 MIC * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C σε 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°Cto 60°C
Συμμόρφωση	FCC κλάσης A/σήμανση CE/LVD/CCC

Συσκευασία διάσταση / βάρος	410 * 310 * 410 mm / 7,6 κιλά
Λειτουργικό σύστημα	Τα Windows XP παραπάνω, ενσωματωμένο, WEPOS, Linux
Προσαρμοστική δύναμης	Εναλλασσόμενο ρεύμα 110-240V/50-60HZ, εισόδου DC12/5α έξω βαλμένος

Περιγραφή προϊόντος

σύστημα POS εστιατόριο pos σύστημα, pos σύστημα με διπλή οθόνη, παράθυρο pos σύστημα, pos σύστημα αφής

