

Γενικός			
Μοντέλο	OCBS-20 89	OCBS-20 89σολ	OCBS-20 89h
Χρώμα	Μαύρος Μπλε		
Υλικό	ENABSPC		
Ρεύμα	Ρεύμα εργασίας (Πρότυπο): <2 8 0 α Ρεύμα αναμονής (Πρότυπο): < 130 mA		
Τάση εισόδου	5 VρεC (-/ 10%)/500mA		
CPU	1.2σολ διπλού πυρήνα		
Διασυνδέομαι	RS-232; USB HID; USB com; Κρύβομαι POS Διατίθεται σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών		
Δείκτες ανάγνωσης	μεγάλοED LENTA & Buzzer		
Εκτέλεση			
KOK Αισθητήρας	1280*800pixels, 1MP Rolling έκθεση	640*480pixels, 0.3MP παγκόσμια έκθεση	1280*800pixels, 1MP Global Exposure
Ελαφριά πηγή	LED λευκό φως		
A iming L ight	G αναστρέφω D ot		
Ψήφισμα	4 χιλιοστό της ίντσας		
Λειτουργία ενεργοποίησης	Χειροκίνητη, συνεχή σάρωση, αυτόματη ανίχνευση		
Προστασία ESD	Επικοινωνία: 8KV αέρα: 15 KV		
Αντοχή σε σοκ	1. 2 m Ελεύθερη πτώση στην επιφάνεια σκυροδέματος		
εκτύπωση αντίθεση	≥ 20 %		
Γραμμοκόντοι	1D: Όλοι οι τυπικοί κωδικοί 1D, συμπεριλαμβανομένου του γραμμικού κώδικα GS1 Databar ™, μπορούν να διακριθούν και να αποκωδικοποιηθούν αυτόματα. 2D: κωδικός AZTEC; Μήτρα δεδομένων; Maxicode; EPCode; Hanxin; Μικροκρ κώδικας Κωδικός στοίβας: Η GS1 Databar Expanded στοιβάζεται. GS1 Databar στοιβάζονται. GS1 Databar στοιβάζονται omnidirectional; GS1 Databar Composite; MicroPDF417; PDF417.		
Τυπικό βάθος πεδίου	Ακρίβεια Γραμμικός κώδικας Βάθος πεδίου 3.34mil Κωδικός 39 60 m m -160mm 3.34mil -13 90mm -15mm 5mil Κωδικός39 70mm -240mm 5mil -13 70mm -230mm 13mil U PC-A 40mm -450mm 5mil PDF417 65mm -210mm 5mil EP 75mm -140mm 10mil EP 45mm -290mm 10mil YM 30mm -260mm 20mil EP 20mm -480mm (Το ελάχιστο βάθος πεδίου καθορίζεται από το μήκος του γραμμωτού κώδικα και τη γωνία σάρωσης. Εξαρτάται από την ανάλυση εκτύπωσης, την αντίθεση και το φως του περιβάλλοντος.)		
Γωνία ανάγνωσης	Roll: 0-360 °. Pitch (κλίση): ± 60 °. (Yaw): ± 60 °		
Φυσικός			
Βάρος	Καθαρά : 160 g		
Διάσταση	183* 67* 90 mm		
Κουτί πακέτων	1 95 *11 8 *8 2 mm /0.42kg		
20 σε 1 χαρτοκιβώτιο	435* 235* 410 mm		
Περιβάλλο			
Ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ς θερμοκρασία & υγρότητα	0 έως 4 5 βαθμοί εκατοστά , 10%~ 80% Χωρίς συμπύκνωση		
Αποθήκευση θερμοκρασία & υγρότητα	-20 έως 60 βαθμοί εκατοστά , 10%~ 90% Χωρίς συμπύκνωση		









