

# USB 1D Omni-directional Barcode Scanner

(Μοντέλο: OCBs-T009)

## Χαρακτηριστικά:

νέα επιφάνεια εργασίας υψηλής ποιότητας σαρωτής omni barcode

Αριθμός Σάρωση Γραμμές: 20?

Σάρωση Μοτίβο: 5 κατευθύνσεις της σάρωσης τομέα?

Πολλαπλές / δυνατότητα σάρωσης ενιαία γραμμή, ανταποκρίνονται σε διαφορετικές απαιτήσεις?

Η βάση μπορεί να αφαιρεθεί?

650nm ορατό διόδων λέιζερ (ΣΕΣ) Πηγή?

Σάρωση Τιμή: 1.500 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο (omni-directional)?

Πολλαπλές διεπαφές: KBW, RS232 ή USB προαιρετική.

## Parameters:

Οι παράμετροι απόδοσης	
Πηγή φωτός	Ορατό Laser Diode 650nm
Γραμμή	20 γραμμές
Ταχύτητα Σάρωσης	1800 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο (Omni-directional)
Σάρωση Pattern	Omni-directional: 5 πεδία των 4 παράλληλες γραμμές
Εκτύπωση Αντίθεση	32% διαφορά ελάχιστης ανάκλασης
Δυνατότητα Decode	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, ISBN, ISSN, Codabar, Code 25 μη-interleaved, Κώδικας 25 interleaved, Matrix 2 από 5, MSI , PostBarcode, κ.λπ.
Ηλεκτρικές παραμέτρους	
Υποστήριξη Διασύνδεσης	PS / 2, USB 2.0, RS232
Τάση ρεύματος	5VCD $\pm$ 12% 1.6W
Λέιζερ-επίπεδα	Class2
Πιστοποιητικό	FCC, CE
Ένδειξη LED	Κόκκινο και Μπλε
Φυσικές παράμετροι	
Βάρος (PC)	N.W: 474 γρ / Υ ανν: 819g / pc
Μέγεθος (PC)	Διοργανωτής: 115 χιλιοστά * 110 χιλιοστά * 152 χιλιοστά Συσκευασία: 245 χιλιοστά * 165mmx132mm
Βάρος (κουτί) Πακέτο	9,6 kg / 10pcs
Μέγεθος (κουτί)	680 χιλιοστά * 350 χιλιοστά * 280 χιλιοστά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΑΤΑΜΕΤΕΡ	
Crash ανθεκτικά	Μπορεί να αντέξει 1.5M ελεύθερη πτώση
Θερμοκρασία Λειτουργίας	0-40 βαθμούς (32 βαθμούς Φαρενάιτ έως 104 βαθμούς Φαρενάιτ)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 Έως 60 βαθμούς (-40 Κελσίου έως 140 βαθμούς Φαρενάιτ)
Υγρασία	5% έως 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Στεγανό περιβάλλον	IP54 (Σφραγισμένο να αντισταθεί αερομεταφερόμενα σωματίδια ρυπαντών)

