

- 1.Υποστήριξη θερμικού χαρτιού ρολού / αυτοκόλλητου χαρτιού
- 2.Η κεφαλή εκτύπωσης με ρυθμιζόμενη πίεση
- 3.Αυτόματη λειτουργία ελέγχου χαρτιού
4. Προσαρμοζόμενος έλεγχος θερμοκρασίας
- 5.Modular σχεδιασμό, για την κάλυψη διαφορετικών απαιτήσεων εφαρμογής

μηχανή εκτύπωσης ετικετών, θερμικό εκτυπωτή ετικετών γραμμωτού κώδικα, εκτυπωτή θερμικής ετικέτας

Εκτύπωση μέθοδος	Απευθείας Θερμικός
Ανάλυση	203DPI
Τυπώνω πλάτος	20-60mm
Εκτύπωση Ταχύτητα	MAX: 127mm / s.MIN: 50,8mm / s
Μνήμη	DRAM: 4M ΛΑΜΨΗ: 4M
Τυπώνω κεφάλι θερμοκρασία	Θερμίστορ
Υπάρχει ανίχνευση χαρτιού	Ο μικροδιακόπτης
Διεπαφή	USB
Ανίχνευση παρουσίας χαρτιού	Ανίχνευση παρουσίας χαρτιού
Barcode	CODE128,EAN128,ITF,CODE39,CODE93,EAN13,EAN13 + 2,EAN13 + 5,EAN8,EAN8 + 2,EAN8 + 5,CODABAR,POS TNET,UPC-A,UPCA + 2,UPCA + 5,UPC-E,UPCE + 2,UPC-E + 5,C POS T,MSI,MSIC,PLESSEY,ITF14,EAN14 Qγκώδικας, DM Code, PDF417
Εσωτερική γραμματοσειρά	FONT 0 έως FONT 8
Διεύρυνση & περιστροφή	(0 °,90 °,270 °, 360 °), 1 έως 10 φορές μεγέθυνση και προς τις δύο κατευθύνσεις. 0 °,90 °,270 °, 360 ° περιστροφή
Εικόνα	Μονόχρωμα PCX, αρχεία εικόνας BMP μπορούν να φορτωθούν σε FLASH, DRAM
Τύπος χαρτιού	Ρολό χαρτιού, αυτοκόλλητο, κολλητικό αυτοκόλλητο κλπ
Πλάτος χαρτιού	20mm~60mm
Ρολό εξωτερικός	ΜΕΓΙΣΤΗ 80mm
Ρολό εσωτερικός διάμετρος	MIN 25mm
Χαρτί off τύπου	Σχίσμο μακριά από
Τροφοδοσία ρεύματος	DC12V, 3A
Βάρος	1,04KG
Διαστάσεις	190 (D) χ 135 (W) χ 137 (H) mm
Εργασιακό περιβάλλον	5~45°C, 20-80% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Αποθήκευση	-40~55°C, ≤93% RH(40°C)
περιβάλλον	

**Σχετικά έγγραφα:**

[Λογισμικό και οδηγό εκτυπωτή ετικετών OCOM](#)