

2 Γραμμές VFD Πελατών Pole Display (Μοντέλο: VFD220A)

Προδιαγραφές:

Επικοινωνία	
Διασύνδεση:	Σειριακή θύρα (RS-232)
Baud ποσοστό:	9600bps
Φωτεινότητα:	2000cd
Bit δεδομένων:	8bit
Σταματήστε λίγο:	1bit
Χειραψία σήμα:	Όχι
Ηλεκτρικά:	Με τη δύναμη του DC12 υπολογιστή (μεγάλο 4ps διεπαφή)
Εμφάνιση:	VFD Φωτεινό μπλε-πράσινη φθορίζουσα οθόνη
Χαρακτήρες:	2 γραμμή X 20 χαρακτήρες / γραμμή, 40 χαρακτήρες, 5 x 7 Dots
Περιοχή εμφάνισης:	160 χιλιοστά (Π) x 23,8 χιλιοστά (Η)
Το μέγεθος των χαρακτήρων:	υψηλά 11 χιλιοστά x πλάτος 7 χιλιοστά
MTBF:	25000 ώρες
Διαστάσεις	
Διαστάσεις πίνακα:	80 (H) x 225 (W) X37 (D) mm
Διαστάσεις Υποστήριξη:	Μακριά υποστήριξη: 480 χιλιοστά (Περιορίστε βάση) Σύντομη υποστήριξη: 225 χιλιοστά (Περιορίστε βάση) Διαστάσεις βάσης: 185 (L) X95 (W) x25 (H) mm
Pitching γωνία κίνηση:	45 ° μπορεί να προσφέρει άνετα, και να προσαρμόσετε την οπτική γωνία
Βάρος:	1.2kg (ακαθάριστο)
Περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 ~ 70 A18
Θερμοκρασία αποθήκευσης?	-40 ~ 80 A19
Υγρασία λειτουργίας:	10 ~ 85%
Αποθήκευση Υγρασία:	10 ~ 90%
Εντολή Σετ	
<p>Η υιοθέτηση διεθνών προτύπων γενική εντολή ESC / POS, Can, που χρησιμοποιείται στο DOS ή Windows περιβάλλον του συστήματος, δεν χρειάζεται οποιοδήποτε οδηγό, μόνο σύμφωνα με την τάξη σειράς υπόδειγμα για την αποστολή δεδομένων μπορεί να δείξει το περιεχόμενο.</p> <p>Με την λειτουργία του ανοίγοντας το συρτάρι της ταμιακής όλες τις κατευθύνσεις ρυθμιζόμενο.</p>	

Λεπτομέρειες προϊόντος:

