

Διπλή γραμμή VFD POS Επίδειξη πελατών (Μοντέλο: VFD220A)

VFD οθόνη, οθόνη πελάτη, 2lines οθόνη πελάτη POS

Προδιαγραφές:

Επικοινωνία	
Διασύνδεση:	Σειριακή θύρα (RS-232)
Baud ποσοστό:	9600bps
Φωτεινότητα:	2000cd
Bit δεδομένων:	8bit
Σταματήστε λίγο:	1bit
Χειραψία σήμα:	Όχι
Ηλεκτρικά:	Με τη δύναμη του DC12 υπολογιστή (μεγάλο 4ps διεπαφή)
Εμφάνιση:	VFD Φωτεινό μπλε-πράσινη φθορίζουσα οθόνη
Χαρακτήρες:	2 γραμμή X 20 χαρακτήρες / γραμμή, 40 χαρακτήρες, 5 x 7 Dots
Περιοχή εμφάνισης:	160 χιλιοστά (Π) x 23,8 χιλιοστά (Η)
Το μέγεθος των χαρακτήρων:	υψηλά 11 χιλιοστά x πλάτος 7 χιλιοστά
MTBF:	25000 ώρες
Διαστάσεις	
Διαστάσεις πίνακα:	80 (H) x 225 (W) X37 (D) mm
Διαστάσεις Υποστήριξη:	Μακριά υποστήριξη: 480 χιλιοστά (Περιορίστε βάση) Σύντομη υποστήριξη: 225 χιλιοστά (Περιορίστε βάση) Διαστάσεις βάσης: 185 (L) X95 (W) x25 (H) mm
Pitching γωνία κίνηση:	45 ° μπορεί να προσφέρει άνετα, και να προσαρμόσετε την οπτική γωνία
Βάρος:	1.2kg (ακαθάριστο)
Περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 ~ 70 A18
Θερμοκρασία αποθήκευσης?	-40 ~ 80 A19
Υγρασία λειτουργίας:	10 ~ 85%
Αποθήκευση Υγρασία:	10 ~ 90%
Εντολή Σετ	
Η υιοθέτηση διεθνών προτύπων γενική εντολή ESC / POS, Can, που χρησιμοποιείται στο DOS ή Windows περιβάλλον του συστήματος, δεν χρειάζεται οποιοδήποτε οδηγό, μόνο σύμφωνα με την τάξη σειράς υπόδειγμα για την αποστολή δεδομένων μπορεί να δείξει το περιεχόμενο.	
Με την λειτουργία του ανοίγοντας το συρτάρι της ταμιακής όλες τις κατευθύνσεις ρυθμιζόμενο.	

Λεπτομέρειες προϊόντος:



Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνormation; Παρακαλώ Κάντε κλικ εδώ. 

Προσδιορισμός
Οδηγός