

2 ιντσών Pos Thermal Receipt Printer (Μοντέλο: OCPP-585)

Προσδιορισμός:

Παραλαβή εκτυπωτή, θερμικό εκτυπωτή, Θερμική παραλαβή εκτυπωτή

| | |
|------------------------------|--|
| Μέθοδος εκτύπωσης | Άμεση θερμική |
| Πυκνότητα εκτύπωσης | 384dots / γραμμή (203DPI) |
| Χαρακτήρα Μέγεθος | 384dots / line, ANK χαρακτήρα, γραμματοσειράς: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3.0 (H) mm |
| Barcode Τύπος | JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR (προαιρετικό) |
| Εντολή εκτύπωσης | Συμβατό με PSON ESC / POS |
| Γλώσσα | γλωσσική υποστήριξη Αγοραστής |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 90 χιλιοστά / sec |
| Πλάτος χαρτιού | 57,5 ± 0,5 χιλιοστά |
| Πάχος χαρτιού | 0.06-0.08mm |
| MCBF (ζωής) | 50 χιλιόμετρα |
| Διάσταση | 190 * 132 * 119 χιλιοστά |
| Μεικτό βάρος | 1.2kg |
| Auto Cutter | εγχειρίδιο κόφτη |
| αισθητήρα | Χαρτί κοντά στο τέλος του αισθητήρα, το χαρτί Τέλος Sensor, ανοίξτε το Κάλυμμα αισθητήρα |
| Roll Paper | Φ75mm |
| διασύνδεση | RS-232C, Παράλληλη, USB, LAN |
| Οδηγός | Win 9X, Κερδίστε 2000, Κερδίστε 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 συμβατή με το ESPON |
| Είσοδος μετασχηματιστή τάσης | AC 110V / 220V, 50-60Hz |
| Έξοδος Adapter Τάσης | DC12V / 3A |
| Τάση εισόδου εκτυπωτή | DC12V / 3A |
| Έλεγχος συρτάρι μετρητών | DC12V / 1A |
| Θερμοκρασία εργασίας | 0-45°C, Υγρασία: 10-80% |
| αποθήκευση Θερμοκρασία | -10 - 60°C, Υγρασία: 10-90% |
| Πιστοποιητικό | CE / FCC / CCC / RoHS |

Λεπτομέρειες προϊόντος:

Παραλαβή εκτυπωτή, θερμικό εκτυπωτή, Θερμική παραλαβή εκτυπωτή



Σχετικά έγγραφα:

*Προσδιορισμός

*Εγχειρίδιο προγράμματος

*Εγχειρίδιο οδηγιών

*Driver για WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit

*Driver για Win7and Win8-64bit

*Πρόγραμμα οδήγησης για Linux

*Παράμετροι εκτυπωτή Ρύθμιση Εργαλεία

*Printdemo USB(Demo Λογισμικού Εφαρμογών)

*SDK για αντρίντ

*CD αρχεία