

# 20 Χαρακτήρες Ανά γραμμή POS Οθόνη πελατών LCD (Μοντέλο No .: LCD220),

## Χαρακτηριστικά:

20 χαρακτήρες ανά γραμμή οθόνη υγρού κρυστάλλου απεικόνιση  
Το ύψος του πόλου είναι ρυθμιζόμενο  
Υποστήριξη πολλών εθνικών γλωσσών

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

<b>Επικοινωνία</b>	
Διεπαφή:	USB ή RS232 Λιμάνι
Ποσοστό μετάδοσης:	9600bps
Λάμψη:	2000cd
Bit δεδομένων:	8bit
Stop bit:	1bit
Σήμα χειριού:	Όχι
Ηλεκτρικός:	Με τη δύναμη του κεντρικού υπολογιστή USB 5V
Απεικόνιση:	οθόνη υγρού κρυστάλλου λευκούς χαρακτήρες απεικόνιση
Εμφάνιση χαρακτήρων:	2 γραμμές μικρό X 20 χαρακτήρες / γραμμή
display περιοχή:	190 χιλ. (L) x 60 χιλ. (W)
MTBF:	25.000 ώρες
Εντολή	ECS / POS και CD5220
Γλώσσες	Όλες οι γλώσσες βασίζονται στο λατινικό αλφάβητο
<b>Διαστάσεις</b>	
Διαστάσεις πίνακα:	224 * 86 mm
Διαστάσεις υποστήριξης:	Μακρά υποστήριξη: 460mm (βάση βάσης) Σύντομη υποστήριξη: 224mm (βάση βάσης)
Γωνία μετακίνησης:	15-120°, Μπορεί να παρέχει άνετα, και να ρυθμίσετε την οπτική γωνία
Βάρος:	1,2 Kg (ακαθάριστο)
<b>περιβάλλον</b>	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 ~50 A18
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-60 ~ 80 A19
Υγρασία λειτουργίας:	30 ~ 85%
Υγρασία αποθήκευσης:	30 ~ 90%
<b>Σετ εντολών</b>	
Υιοθέτηση της διεθνούς τυποποιημένης γενικής εντολής ESC / POS, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον DOS ή Windows System Με τη λειτουργία του ανοίγματος του συρταριού μετρητών Όλη η κατεύθυνση ρυθμίζεται.	



Επικοινωνία: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Διεύθυνση: 4 / F, Block 10, Zhongxing Βιομηχανικό Πάρκο, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, Κίνα?

Ιστοσελίδα: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: sales14@ocominc.com  
MSN: ocomsales14@hotmail.com;  
Whatsapp: 86.18948789890;  
Wechat: 18948789890 (ocomsales14).  
Mobile: 86.18948789890;  
QQ: 1467261417;  
Τηλ: 0086.755.86053207-814;  
Φαξ: 0086.755.86053207-868.