

VFD220ρε Εμφάνιση Πελατών

- * Υποστηρίζει 11 τρόπους εντολών συμπεριλαμβάνεται το EPSON κ.λπ.
- * Τροφοδοσία από 5V σε 24V για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανόητη χρήση του ακατάλληλη τροφοδοσία ισχύος.
- * 20-στήλη χ 2 μήνας dot matrix σε α ευρεία γωνία θέασης.
- * Εύκολη συνδεσιμότητα σε ένα ευρύ φάσμα των προϊόντων POS.
- * Ο οδηγός OPOS / JPOS είναι στάνταρ.

Προσδιορισμός

Γενικός	Μέθοδος εμφάνισης	Οθόνη φθορισμού κενού (μπλε-πράσινο)
	Αριθμός χαρακτήρων	40 (20 στήλες x 2 γραμμές)
	Λάμψη	500-1000 cd / m2
	Γραμματοσειρά χαρακτήρα	5 x 7 dot matrix
	Τύπος χαρακτήρων	95 αλφαριθμητικά, 32 διεθνείς χαρακτήρες
	Μέγεθος χαρακτήρων	5,25 (W) χ 9,02 (H) mm
	Μέγεθος κελιάς (X x Y)	0.86 χ 1.05 χιλιοστά
	Λήψη χαρακτήρων	9 χαρακτήρες
	Διάσταση πίνακα	220 (W) χ 45 (ύ) χ 125 (H) mm
	Διάσταση πόλου	Ανά μήκος στήριξης: 140 (L) x 34,5 (Dia) mm
Βασική διάσταση	205 (W) χ 106 (ύ) χ 33 (H) mm	
Οπτική γωνία	Μέγιστη. 90 °	
Οριζόντια περιστροφή	Μέγιστη. 355 °	
Βάρος	Περίπου. 980 γραμμάρια	
Λειτουργία εντολών	LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL	
Υποστήριξη γλωσσών	ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, U.K, ΔΑΝΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΣΛΟΒΩΝΟΣ, ΡΩΣΙΑ, Πορτογαλικά, Καναδικά Γαλλικά, Σκανδιναβικά, Τουρκικά, Ελληνικά, Δυτικοευρωπαϊκά Λατινικά	
Διεπαφή	RS-232 (σειριακό) / USB	
Σύνδεση	Άμεση σύνδεση 9600 ή 19.200bps	
Αξιοπιστία	30.000 ώρες	
Εξουσία	5 ~ 24 VDC	
Ασφάλεια	Πρότυπα EMC FCC, CE Πρότυπα ασφαλείας	

Επικοινωνία: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Διεύθυνση: 4 / F, Block 10, Zhongxing Βιομηχανικό Πάρκο, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, Κίνα?

Ιστοσελίδα: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14).

Mobile: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Τηλ: 0086.755.86053207-814;

Φαξ: 0086.755.86053207-868.