

8 0 Θερμικός εκτυπωτής MM με αυτόματο κόφτη

(Αριθμός Μοντέλου.: OCPP-80T)

Χαρακτηριστικά:

Υποστηρίζει mULTi 1D barcode και QR εκτύπωση κώδικα.

Υποστήριξη λειτουργίας παρακολούθησης κατάστασης εκτυπωτή

Θύρα Ethernet 100M, μετάδοση δεδομένων εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας.

256 kb αποθήκευση λογότυπου NV και 256kb μεγάλη μνήμη buffer.

Συμβατό με OPOS/JPOS οδηγός.

Κεφαλή εκτυπωτή μεγάλης διάρκειας 100 χλμ

Τεχνικές παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση Θερμική
Εντολή	ΕμικρόC/POS
Ανάλυση	576 κουκκίδες/γραμμή ή 5 1 2 κουκκίδες/γραμμή
Πλάτος εκτύπωσης	Μέγιστο = 72 mm
Τύπος χαρτιού	Θερμικό Χαρτί Παραλαβής
Διεπαφή	U SB / UL /U BT / UWIFI
Ταχύτητα εκτύπωσης	200 mm/s (U) 2 6 0 mm/s (UL)
Πλάτος χαρτιού	80 χλστ
Πάχος χαρτιού	0,06~0,08mm
Roll Dia	Μέγιστη. Ø 83 χλστ
Κοπή χαρτιού	Χειροκίνητο σκίσιμο και αυτόματο κόφτη
Προσωρινή μνήμη εισόδου	256 kbyte
NV Flash	256 kbyte
Μέγεθος γραμματοσειράς	γραμματοσειρά A:12*24(τυπική), γραμματοσειρά B:9*17
κινέζικα	GB18030, BIG5 24x24 κουκκίδες
Ιαπωνικά/Κορέα	Υποστήριξη
Γλώσσα που ορίζεται από το χρήστη	PC347 (Τυπική Ευρώπη), Katakana,PC850(Πολύγλωσσο),PC860(Πορτογαλικά),PC863(Καναδικά-Γαλλικά),PC865(Σκανδιναβικά),Δυτική Ευρώπη,Ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολική Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC862Cyrillic(C) ,PC852(Λατινικά2), PC858,IranII,Λετονικά,Αραβικά,PT151(1251) κ.λπ.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) /IAN 8 (EAN8) /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Κωδικός QR (S λύση μονής USB ή UR όχι λειτουργία κωδικού QR)
Κεφαλή εκτύπωσης ΖΩΗ	100 KM
Κόπτης ΖΩΗ	1 εκατομμύριο
Διαχωριστής χαρτιού	Επιλογή a1
Αισθητήρες	Έξω χαρτί, ανοιχτό κάλυμμα, εμπλοκή κόφτη, ανίχνευση εμπλοκής χαρτιού και μαύρο σημάδι (Προαιρετικό)
Εισαγωγή	AC 100V-240V 50/60HZ
Παραγωγή	DC 24V/2,5A
Κατάσταση Λειτουργίας	0°C~45°C, 10%~80%RH

Κατάσταση Αποθήκευσης	-10°C-60°C, 10%~90%RH
αξεσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, μετασχηματιστής ρεύματος, κωδικός τροφοδοσίας, κύλινδρος χαρτιού, CD, εγχειρίδιο, (τυπικό) Διαχωριστής χαρτιού (προαιρετικό)
Διαστάσεις	1 80 (D)×14 2 (Π)×13 6 (H)mm
Καθαρό βάρος	1,14 κιλά
Μεικτό βάρος	1. 8 κιλό
Οδηγός	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS











