

2014 Νέος ασύρματος σαρωτής Bluetooth για 1D Barcode με εργοστασιακή τιμή (Μοντέλο:OCBS-W700-B)

Προσδιορισμός:

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Πηγή φωτός	Ορατό κόκκινο λέιζερ 650 nm
Διαστάσεις σαρωτή (Π * Υ * Β)	160mm * 70mm * 40mm
Βάρος	300 γρ
Υλικό	ABS + H/Y
Λειτουργία σάρωσης	Σάρωση μίας γραμμής. Χειροκίνητο / Αυτόματο
Τρόπος δείκτη	Βομβητής και ενδεικτική λυχνία
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	
Πλάτος πεδίου σάρωσης	Παράθυρο 20mm@scanner 260mm@260mm
Πεδίο βάθους σάρωσης	4mil (0,1mm)/5-60mm 5mil (0,12mm)/10-100mm 10mil (0,25mm)/15-250mm 35mil (0,89mm)/140-600mm 43mil (1,1mm)/150-800mm
Ταχύτητα σάρωσης	120 σαρώσεις/δευτ
Ακρίβεια σάρωσης	0,10 mm (τεμ 0,9)
Αντίθεση εκτύπωσης	Ελάχιστη διαφορά ανάκλασης 30%.
Ποσοστό σφάλματος	1/(6 εκατομμύρια)
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	Διεθνείς γενικοί γραμμωτοί κώδικες 1D
Ρεύμα	60mA (λειτουργεί); ≤ 5uA (αναμονή)
Γωνία σάρωσης	32°
Ανύψωση σάρωσης	68°
Γωνία αποφυγής σάρωσης	52°
Συχνότητα εργασίας	2,4~2,483 GHz
Απόσταση Επικοινωνίας	30μ μέγ
Επικοινωνία	Bluetooth
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	
Προδιαγραφές πτώσης	2 μέτρα ελεύθερη πτώση
Επίπεδο λέιζερ	Πρότυπο ασφάλειας λέιζερ επιπέδου 1
Ισχύς φόρτισης	5VDC

Λεπτομέρειες προϊόντος:

