

2014 νεώτερα ασύρματης σύνδεσης Bluetooth 2D Barcode Scanner

Μοντέλο: OCBs-W229

Προδιαγραφή:

Φυσικά Χαρακτηριστικά			
Διαστάσεις:	97.3mmx60.3mmx181mm		
Βάρος:	175g (χωρίς καλώδιο)		
Μήκος καλωδίου:	1.8m		
Τάση και Ρεύμα:	5 +/- 10% VDC 350 mA		
Χαρακτηριστικά απόδοσης			
Πηγή φωτός:	Στοχεύοντας: 528 nm LED? φωτισμού: 630 nm LED		
Οπτικό πεδίο:	34 ° V x 46 ° H		
Roll / Pitch / εκτροπής:	360 ° C, + -65 ° C, + -60 °		
Σάρωση Απόδοση:	Βάθος κατατεθεί (από το πρόσωπό του κινητήρα)		
	Lable 1D ensity	TD3000	
	Χάρτινη ετικέτα	Αγγλικά	Μετρικός
	13mil (100% UPC / EAN)	1,2 - 8,0 σε	3.0-20.5cm
	20mil (Κωδικός 39)	1,2 έως 12,0 σε	3.0-30.5cm
	PDF417 (10mil)	2,0-6,0 σε	5.0-15.5cm
	Μήτρα δεδομένων (10mil)	2.1-6.0 σε	5.2-15.5cm
Symbology Decode Δυνατότητα			
1-D:	UPC / EAN και με συμπληρωματικό, Code 39, Code 39 Πλήρης ASCII, Tri-οπτικών κώδικα 39, παραλλαγές RSS, UCC / EAN 128, Κωδικός 128, Κωδικός 128 Πλήρης ASCII, κωδικός 93, Coda μπαρ (NW1), Interleaved 2 of 5 , Διακριτά 2 από 5, MSI, Codell, IATA, Bookland EAN, κωδικός 32		
PDF417 (και παραλλαγές):	PDF417, microPDF417 και σύνθετων κωδικών		
Ταχυδρομικός Κώδικας:	ΗΠΑ Postnet και Planet, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Αυστραλία, και η ολλανδική		
2-D:	MaxiCode, DataMatrix (ECC 200), και QR Code		
Αντίθεση Εκτύπωση:	25% ελάχιστη ανάκλαση		
Πρόταση ανοχής:	Οριζόντια ταχύτητα: 2 στο (5 cm) ανά δευτερόλεπτο.		
Διεπαφές που υποστηρίζονται:	RS-232C (Standard, Nixdorf, ICL, και η Fujitsu)? USB (Standard, SurePOS, M ac ntosh) και συνδεσιμότητα Synapse επιτρέπει συνδεσιμότητα με όλα τα παραπάνω συν πολλές μη τυποποιημένων διεπαφών.		
Χαρακτηριστικά απεικόνισης			
Εικόνας (pixel):	0.30 Megapixel 640 pixels Y x 480 pixels V		
Μορφή γραφικών Υποστήριξη:	Οι εικόνες μπορούν να εξαχθούν ως Bitmap, JPEG, TIFF και		
Ανάγνωση Dist:	3 έως 35 εκατοστά (ανάλυση εξαρτάται)		
Εικόνα Ταχύτητα μεταφοράς:	USB 1.1: Έως 12 Megabits / secondRS232: Έως 115 kb ρυθμό baud		
Χρόνος μεταφοράς εικόνας:	Τυπική εφαρμογή USB είναι ~ 0,2 δευτερόλεπτα με ένα συμπίεσμένο JPEG με 100 kb		
Ασύρματο Παράμετρος			
Συχνότητα	433MHz	Bluetooth	
Comm. Απόστ	800 στον τομέα	10m / 100m	
Κανάλι	64 κανάλια διακόπτης αυτόματης	/	
Comm. πρωτόκολλο	USB-HID, USB-COM	/	
Baud Rate	1.2K να 38.4k (προεπιλογή: 9.6kbit / s)	/	
Αποσυνδεδεμένος αποθήκευσης	Μνήμη 8MB		
Κορυφής του ρεύματος	435mA		
Κατανάλωση ρεύματος	525mA		
Idle Τρέχουσα	66mA		
Μπαταρία	Li-ion 2400mAh		
Ώρες εργασίας	& Gt? = 4 ώρες		
Ισχύς			
Δυναμικό	5VDC + -10% VDC		
Κορυφής του ρεύματος	435mA		
Idle Τρέχουσα	67mA		
Περιβάλλον Χρήστη			
Θερμοκρασία λειτουργίας:	14 έως 122 βαθμούς F / -10 έως 50 βαθμούς C		
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-40 Έως 158 βαθμός F / -40 - 70 βαθμούς C		
Υγρασία:	5% έως 95%, χωρίς συμπύκνωση		
Drop / Σοκ Προδιαγραφές:	Αντέχει 2000g για σκουρόδεμα		
Ambient Light Ανοσία:	Ανοσοποιητικό στην κανονική τεχνητή εσωτερική και εξωτερική φυσική (άμεσο ηλιακό φως) φωτισμό.		
Πληροφορίες παραγγελίας:			
OCBs-W229-K-b	433 Ασύρματο Scanner, Μαύρο		
OCBs-W229-K-W	433 Ασύρματο Scanner, Λευκό		
OCBs-W229-B-B	Ασύρματη σύνδεση Bluetooth σαρωτή, Μαύρο		