

2015 Κίνα Εργοστάσιο υψηλής ποιότητας Desktop Omni-directional κωδικό Laser σαρωτή γραμμωτού

Χαρακτηριστικά:

Κίνα εργοστάσιο Υψηλής Ποιότητας Desktop Omni-directional κωδικό Laser σαρωτή γραμμωτού
Υψηλής απόδοσης 32-bit αποκωδικοποίηση?

20 γραμμές σάρωσης πέντε κατευθύνσεις?

NICAM ενεργειακό σχεδιασμό, κατάλληλη για θορυβώδες περιβάλλον?

Η εμφάνιση είναι συνοπτική και εύκολη σταθερή απόδοση, σύμφωνα με όλα τα είδη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος?

Πολλαπλές / δυνατότητα σάρωσης Ενιαία γραμμή, ανταποκρίνονται σε διαφορετικές απαιτήσεις?

Πολλαπλές διεπαφές: PS / 2, RS232 ή USB?

Υποστηρίζει την αυτόματη λειτουργία αφύπνισης, η βάση μπορεί να περιστραφεί?

Μπλε φώτα LED, δυνατά συμβουλές buzzer?

Προδιαγραφές:



Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνormation; Παρακαλώ Κάντε κλικ εδώ. 

Προσδιορισμός

Επιχειρησιακό	
Πηγή φωτός	650nm ορατό διόδους λέιζερ (ΣΕΣ)
Βάθος σάρωσης πεδίο	0-206 mm (UPC / EAN 100%, η PCS = 90%)
Σάρωση μοτίβο	5 κατευθύνσεις του πεδίου σάρωσης
Ταχύτητα Σάρωσης	1400 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο (omni-directional)
Αριθμός Σάρωση Γραμμές	20
Ελάχιστη Barcode Πλάτος	0,127 χιλιοστών (5mil) @ PCS 90%
Εκτύπωση Αντίθεση	30% @ UPC / EAN 100%
Δείκτες (LED)	Δύο-χρώμα LED (μπλε & amp? Κόκκινο)
Λειτουργία βομβητή	Προγραμματιζόμενα τόνο και την ένταση
Διεπαφές του συστήματος	Σφήνα πληκτρολόγιο, RS-232C, USB HID
Φυσικός	
Διάσταση	94mmX 158.4mmX 110 χιλιοστά (LxWxH)
Βάρος	340g (χωρίς καλώδιο)
Καλώδιο lenth	2M

Κλίση	50 ° προς τα εμπρός
Ισχύς	
Τάση Εισόδου	5VDC ± 10%
Ισχύς	1.1 W
Ρεύμα Λειτουργίας	220mA @ 5V (Κανονική): 350mA (Max)
Περιβαλλοντική	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0degreeC - 50degreeC (32degreeF - 122degreeF)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 βαθμός