

2015 υψηλής ποιότητας εξαρτήματα συσκευών PDA, κινητό τερματικό δεδομένων (OCBs-D8000)

Λέξεις-κλειδιά:

**Android PDA,
βιομηχανική pda,
χειρός βιομηχανική pda,
Αξεσουάρ PDA τηλέφωνο**

χαρακτηριστικά:

- n Λειτουργικό σύστημα Android4.1?
- n Dual-Core ARM Cortex-A9 διπλού πυρήνα 1.5G?
- n WCDMA, CDMA2000 Επιλογή
- n A-GPS δορυφορικού εντοπισμού θέσης Επιλογή
- n HD 3 εκατομμυρίων pixel, με LED, αυτόματη εστίαση?
- n Κάρτα SIM, η κάρτα PSAM, Micro SD (TF) κάρτα Αναπτύξτε το λιμάνι?
- n Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Polymer 3.7V 4000mAh επιλογή?
- n Color 4,0 ιντσών QVGA οθόνη μμητικός γυαλί ανθεκτικό αφής.
- n μικρόsealed μινvironment: IP67,
- n 6 πλευρές μπορούν να φέρουν επιπτώσεις από την πτώση 1.5m με τσιμέντο floor

Προσδιορισμός:

| | |
|-------------------------|--|
| Φυσική παράμετρος | |
| Μέγεθος | 152 χιλιοστά (L) × 77 χιλιοστά (H) × 29 χιλιοστά (W) |
| Βάρος | |
| Οθόνη προβολής | Χρώμα 4.0 ιντσών QVGA οθόνη μμητικός γυαλί ανθεκτικό αφής TFT-LCD, 650.000 χρώματα, 480 * 800 (QVGA μέγεθος) Η φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού LED είναι ρυθμιζόμενο |
| Αναπτύξτε το Λιμάνι | Κάρτα SIM, η κάρτα PSAM, Micro SD (TF) κάρτα |
| Communication Interface | USB2.0 συσκευή, RS-232 (Προαιρετικό) |
| Τρόπος Εισαγωγής | Πρότυπο Stylus, χειρογράφου, αγγίζοντας εισόδου ή το πληκτρολόγιο εισόδου |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Polymer 3.7V 4000mAh Προαιρετικό |
| Συχνότητα | 8Ω1W ομιλητή |

| | |
|--|--|
| Κλειδί | 29pcs κλειδί μαλακή σιλικόνη |
| Απόδοση παραμέτρων | |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Dual-Core ARM Cortex-A9 διπλού πυρήνα 1.5G |
| ΈΜΒΟΛΟ | 1G RAM |
| Flash ROM | Πρότυπο 4G NAND Flash αποθήκευσης Micro SD / TF λιμάνι (Max μέχρι 32G) |
| Επικοινωνία δεδομένων | |
| Wi-Fi | Υποστήριξη IEEE802.11b / g πρωτόκολλο, χρειάζεστε την αποτελεσματική κάλυψη σήματος ασύρματου LAN |
| WCDMA | UMTS2100 / 900MHz UMTS1900 / 850MHz GSM850 / 900/1800 / 1900MHz |
| CDMA2000 | CDMA2000 1x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A Υποστηρίζει BC0 (800MHz μπάντα), BC1 (1900MHz μπάντα) |
| Bluetooth | Υποστήριξη Bluetooth 2.0 + EDR, απόσταση μετάδοσης είναι 5-10m |
| Περιβάλλον λειτουργίας | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 °C σε 50 °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -25 °C σε 70 °C |
| Υγρασία Περιβάλλοντος | 5% RH - 95% RH (χωρίς συμπύκνωση) |
| Drop Προδιαγραφές | 6 πλευρές μπορούν να φέρουν επιπτώσεις από την πτώση 1.5m με τσιμεντοκονία στο εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας |
| Roll Προδιαγραφές | 1000 φορές / 0.5m, ρολό στις 6 πλευρές επιφάνεια επαφής |
| Στεγανό περιβάλλον | IP67 |
| Περιβάλλον Ανάπτυξης | |
| Λειτουργικό σύστημα | Android4.1 |
| SDK | κιτ ανάπτυξης λογισμικού αποκλειστική χρήση |
| Υποστηριζόμενη γλώσσα | Java |
| Εργαλείο Ανάπτυξης | Έκλειψη |
| Ένα μονοδιάστατο γραμμωτό κώδικα συλλογή | |
| Μονοδιάστατη CCD σαρωτές | Σύμβολο SE655 |
| Ανάλυση | 5mil ελάχιστο πλάτος |
| Ambient Light | 0ft.candles-10000ft.candles |
| Ταχύτητα σάρωσης | 50 / sec |
| Σάρωση Γωνία | 53° ± 3° |
| Υποστήριξη Bar Code Type | UPC / EAN, Bookland EAN, Code 128, Code39, κώδικας 93, κωδικός 11, Interleaved 2 of 5, Διακριτά 2 από 5, κινέζικα 2 of5, Matrix 2 από 5, Inverse 1D, MSI, GS1 DataBar, κ.λπ. |
| Ένα τρισδιάστατο σαρωτή λέιζερ | Σύμβολο SE955 |
| Ανάλυση | 4εκ ελάχιστο πλάτος |
| Ambient Light | 10000ft.candles (107640 lux) |
| Ταχύτητα σάρωσης | 104 (±) 12 / sec (bothway) |
| Σάρωση Γωνία | 47 ° ± 35 ° (Standard) / 35 ± 3° (στενό γωνία) |
| Υποστήριξη Bar Code Type | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Διακριτά 2 από 5, κινέζικα 2 5, Codabar, MSI, RSS |
| Δύο διαστάσεων απόκτηση bar code | |
| CMOS Scanner | Σύμβολο SE4500 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Το ψήφισμα του αισθητήρα | 752 (επίπεδο) × 480 (κάθετη) εικονοστοιχείων (γκρι επίπεδο) |
| Ambient Light | Όλα τα σκοτεινά 9000ft.candles / 96900 lux |
| Focus στοιχείο (VLD) | 655 nm ± 10 nm |
| Υποστήριξη τύπος γραμμωτού κώδικα | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR κώδικα, των Αζτέκων, MaxiCode? Ταχυδρομικοί Κώδικες: US Postnet, ΗΠΑ Planet, το Ηνωμένο Βασίλειο Ταχυδρομική, της Αυστραλίας Ταχυδρομική, JapanPostal Ολλανδικά Ταχυδρομική (KIX) 3 |
| RFID | |
| LF | 125K / 134K? ISO11784 / ISO11785 πρωτόκολλο |
| HF | 13.56MHz? ISO14443A / πρωτόκολλο B |
| Κάμερα | HD 3 εκατομμυρίων pixel, με LED, αυτόματη εστίαση |
| GPS | A-GPS υποστήριξη |

