

2015 νέα 80 χιλιοστά εκτυπωτή θερμικό χαρτί (OCPP-80E)

| | |
|--------------------------------|--|
| Μέθοδος εκτύπωσης: | Άμεση θερμική |
| Ταχύτητα εκτύπωσης: | 230 χιλιοστά / s, 260 χιλιοστά / s |
| Πλάτος ρολού: | 79,5 ± 0,5 χιλιοστά |
| Διάμετρος Εκτύπωση: | Φ80mm |
| Πάχος χαρτιού: | 0.06-0.08mm |
| Η χωρητικότητα της στήλης: | 576dots / γραμμή, 512 κουκκίδες / γραμμή |
| Βηματοδότηση γραμμής: | 3,75 χιλιοστά (ρυθμιζόμενο από εντολές) |
| Εντολή εκτύπωσης: | Συμβατό με την εντολή ESC / POS |
| Τύπος διασύνδεσης: | Lan / 36P παράλληλη θύρα σειριακή + USB + / 25P σειριακό + USB / LAN |
| Κόφτες ζωής: | 1 εκατομμύριο τεμάχια |
| Ζωής της κεφαλής εκτύπωσης: | 100 χιλιόμετρα |
| Buffer εισόδου: | 2048Kbytes |
| NV Flash: | 256Kbytes |
| Τροφοδοτικό: | AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz |
| Παροχή ρεύματος: | DC 24V / 2.5A |
| Εφοδιασμού με μετρητά συρτάρι: | DC 24V / 1A |
| Περιβάλλον εργασίας: | Θερμοκρασία (0 ~ 45) υγρασία (10 ~ 80%) (Μη συμπυκνώνονται) |
| Περιβάλλον εργασίας: | Θερμοκρασία (0-45) βαθμό Κελσίου, υγρασία (10-80%) Μη συμπυκνώνονται |
| Αποθήκευση περιβάλλον: | Θερμοκρασία (-10 ~ 60 °C)? Υγρασία (10 ~ 90%) |
| Το μέγεθος των χαρακτήρων: | ANK, FONTA: 1,5 * 3,0 χιλιοστά / FontB: 1,1 * 2,1 χιλιοστά |
| Barcode: | UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / Code39 / ITF / CODE93 / Code128 QRCode |
| Χαρακτήρες: | PC347 (Πρότυπο Europe□□Katakana□PC850□Multilingual□□PC860□Portuguese□□PC863□Canadian-French□□PC865□Nordic□□West Ευρώπη, Ελληνικά, Εβραϊκά, την Ανατολική Ευρώπη, το Ιράν, WPC1252, PC866 (Κυριλλικά # 2), PC852 (latin2), PC858, IranII, της Λετονίας, αραβικά, PT151 (1251) |

