

2015 νέα θέση θερμικό εκτυπωτή φθηνά, θερμικό μηχανισμό του εκτυπωτή (OCPP-583)

Λέξεις-κλειδιά:

εκτυπωτή παραλαβή,
εκτυπωτή για POS,
58 χιλιοστά εκτυπωτή παραλαβή,
θερμικό εκτυπωτή παραλαβή,

χαρακτηριστικά:

Υψηλής ταχύτητας, υψηλής ποιότητας εκτύπωση?
Ανθεκτική κεφαλή εκτύπωσης, σε απόσταση 50χλμ MCBF στο πλαίσιο των εργασιών υψηλής αντοχής?
Υποστηρίζει 1D barcodes και το λογότυπο της εκτύπωσης?
Εξορθολογισμό design, κλασική και κομψή εμφάνιση.

Προσδιορισμός:

| | |
|---------------------------|---|
| Μέθοδος εκτύπωσης | Άμεση θερμική |
| Γραμματοσειράς Εκτύπωση | Γραμματοσειρά: 33 ή 35? FONT B: 40 ή 42 |
| Το μέγεθος των χαρακτήρων | Γραμματοσειρά: 12 x 24? Font B: 9 x 17? Κινέζικα: 24 X 24 |
| Barcode | JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) Code39 |
| Εντολή εκτύπωσης | συμβατά με EPSON ESC / POS |
| Γλώσσα | Υποστήριξη Αγοραστής γλώσσα |
| Χαρακτήρας ανά γραμμή | 384dots / γραμμή (203DPI) |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 90 χιλιοστά / sec |
| Πλάτος χαρτιού | 57,5 ± 0,5 χιλιοστά |
| Το πάχος του χαρτιού | 0.06-0.08mm |
| MCBF (ζωής) | 50 χιλιόμετρα |
| Διάσταση | 215X135X100mm |
| Μεικτό βάρος | 2.8kg |
| Αυτόματη κόφτη | εγχειρίδιο κόφτη |
| Αισθητήρας | Χαρτί Κοντά Τέλος αισθητήρα, Βιβλίο Τέλος αισθητήρα, ανοίξτε το Κάλυμμα αισθητήρα |
| Χαρτί σε ρολό | φ65mm |
| Διασύνδεση | RS-232C, παράλληλη, USB, LAN |
| Οδηγός | Win 9X / ME Win / Win 2000/2003 Win / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 / Linux |
| Τροφοδοσία | DC12V / 3A |



