

OCPP-88A-W νέα wifi pos θερμικό εκτυπωτή για την κουζίνα

(Διαμορφώστε το αριθμό : OCPP-88A-W)

Χαρακτηριστικά:

- Μοναδική εμφάνιση με αξιόπιστες μούχλα?
- Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης έως και 300mm / δευτερόλεπτο?
- Αυτόματου κόφτη?
- Διασύνδεση Wifi + USB
- Ήχου και φωτός συναγερμού που υποστηρίζονται είναι κατάλληλες για την εφαρμογή της κουζίνας?
- Υποστήριξη πολλαπλών 1D και QR κωδικοί ειδών εκτύπωσης?
- Υποστήριξη πολλαπλών διεθνείς γλώσσες?
- SDK για Android διαθέσιμα?
- Αξιόπιστη κεφαλή εκτύπωσης με 100 χιλιόμετρα της ζωής?
- Συμβατό με EPSON ESC εντολές / POS.

Παράμετροι:

| | |
|---------------------|--|
| Μέθοδος εκτύπωσης | Εκτύπωσης Θερμική γραμμή |
| Εκτύπωση Χαρακτήρα | 576dots / γραμμή (προεπιλογή), 512dots / γραμμή? Χαρακτήρες: Απλοποιημένα Κινέζικα σημείο 24x24, υποστηρίζουν 18030 βιβλιοθήκη γραμματοσειράς, υποστηρίζουν την Ταϊβάν και Χονγκ Κονγκ παραδοσιακό (σύνθετη γραμματοσειρά), ANK χαρακτήρες? |
| Γραμματοσειρά | A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm? B: 9 * 17dots, 1,1 (W) * 2.1 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3.0 (H) mm |
| Barcode Τύπος | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / codabar / ITF / Code39 / CODE93 / Code128, QR code |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 250 χιλιοστά / sec για ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας, 300 χιλιοστά / sec για διπλό interface και τρεις διασυνδέσεις |
| Διασύνδεση | USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN |
| Εντολή εκτύπωσης | Συμβατό με EPSON ESC εντολές / POS |
| Οι οδηγοί | Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, συμβατή με το ESPON, SDK για το Android διαθέσιμα. |
| Πλάτος εκτύπωσης | 79,5 ± 0,5 χιλιοστά (η τυπωμένη πλάτος 72 χιλιοστά) |
| Διάμετρος Χαρτί | 83 χιλιοστά |
| Πάχος Χαρτιού | 0.06-0.08mm |
| Κόπτης | Αυτόματη κόφτη (προαιρετικό) |
| Εκτύπωση Αξιοπιστία | 100 χιλιόμετρα |
| Ισχύς | DC24V / 2.5A |
| Θερμοκρασία | 0-45 βαθμούς C |
| Αντίθεση Υγρασία | 10-80% |
| Εξωτερική διάσταση | 190 * 145 * 145 (mm) |
| Βάρος | 1.60kg |

| | P / N | Περιγραφή |
|-------------------------|---------------|--|
| Πληροφορίες παραγγελίας | OCPP-88A-U | Θύρα USB, με τον αυτόματο κόπτη |
| | OCPP-88A-UR | USB + σειριακή θύρα, με τον αυτόματο κόπτη |
| | OCPP-88A-UL | USB + θύρα LAN, με τον αυτόματο κόπτη |
| | OCPP-88A-URL | USB + serial port + Lan, με τον αυτόματο κόπτη |
| | OCPP-88A-W | Wifi + θύρα USB, με τον αυτόματο κόπτη |
| | OCPP-88A-BUL | Bluetooth + USB + LAN, με αυτόματο κοπτικό |
| | OCPP-88A-U0 | Θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη |
| | OCPP-88A-UR0 | USB + σειριακή θύρα, χωρίς αυτόματο κόπτη |
| | OCPP-88A-UL0 | USB + θύρα LAN, χωρίς αυτόματο κόπτη |
| | OCPP-88A-URL0 | USB + serial port + Lan, χωρίς αυτόματο κόπτη |
| | OCPP-88A-W0 | Wifi + θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη |
| | OCPP-88A-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, χωρίς auto-cutter |

