

2016 Hot πώλησης τερματικό Android POS με NFC αναγνώστη

(Μοντέλο: POS-T8)

χαρακτηριστικά:

- 1.Android σύστημα 4.4 λειτουργίας.
- 2.Adopts Qualcomm quad-core επεξεργαστή 1.2GHz.
- 3.4.0 ιντσών IPS capacitive οθόνη αφής.
- 4.Safety και αξιόπιστο σχεδιασμό
- 5.Passed UnionPay PBOC L1 & amp? αμπέραζ; L2? πέρασε την πιστοποίηση της ασφάλειας εισαγωγής κωδικού PIN.
- 6.Unionpay απευθείας σύνδεση πρόσβαση στο δίκτυο POS.
- 7.Support Pirnting Παραλαβή και ανάγνωση Barcode
- 8.Supports μαγνητική ταινία της κάρτας, IC κάρτα, κάρτα ανέπαφων.

Προδιαγραφές:	
Παράμετροι του συστήματος	
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Qualcomm quad-core 1.2GHz
OS	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC? RAM 512MB / 1GB DDR2? υποστήριξη εξωτερική κάρτα micro SD, 32 GB το πολύ
Απεικόνιση	4,0 ιντσών capacitive, multi touch? 480 * 800, IPS οθόνη
πληκτρολόγιο	3 Αγγίξτε Σύστημα Κλειδιά, 15 φυσικά πλήκτρα (περιλαμβάνονται πλήκτρο λειτουργίας, το κλειδί συνήθειας, βασικά POS Cipher και πλήκτρο Command)
Μπαταρία	Μπαταρία πολυμερών λιθίου, 4000mAh
λειτουργική Διαμόρφωση	
Κάμερα	Πίσω κάμερα 5M AF (υποστήριξη φακό), Front 0.3M κάμερα ευρείας γωνίας
Εκτυπωτής	Built-in 2 ίντσες θερμικό εκτυπωτή
Πλοήγηση	Ενσωματωμένο GPS, AGPS υποστήριξη
ενδεικτική λυχνία	ενδεικτική λυχνία του συστήματος, ένδειξη POS φως
Οι ήχοι	Ενσωματωμένο ηχείο, buzzer, μικρόφωνο, δονητής
Αισθητήρες	αισθητήρα βαρύτητας
POS	
Sound Wave Πληρωμής	Υποστήριξη
Μαγνητική Κάρτα Γάζας	Τρίκλινο MSR κομμάτι, αμφίδρομη ολίσθηση ISO7811, 7812
IC Card	1 Σολτ, 1.8V Υποστήριξη / 3V / 5V, ISO7816, PBOC και EMV
κάρτα ανέπαφων	13.56MHz, ISO / IEC 14443 Type A / B, qPBOC
SAM Κάρτα	1 SAM Σολτ, ISO7816
cipher Πληκτρολόγιο	Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο
Παράμετροι δικτύου	
Τύπος δικτύου	WCDMA / GSM
Spectrum δίκτυο	WCDMA 2100MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n ενσωματωμένη κεραία
Voice / Υπηρεσία Δεδομένων	Υποστήριξη
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
εξωτερικές Interface	
Διασύνδεση USB	Micro USB 2.0, υποστήριξη USB OTG
φορτιστής Jack	DC JACK

Τροφοδοσία Jack	Pogo Pin, 5V - 500mA
Ανακοίνωση	USB, RS232
Φυσικές παράμετροι	
Διαστάσεις	205 χιλιοστά H * 82 χιλιοστά / 67 χιλιοστά W * 33 χιλιοστά D
Βάρος	500g (συμπεριλαμβάνεται μπαταρία)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ° C ~ 60 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ° C ~ 80 ° C
υγρασία	10% ~ 90% RH χωρίς συμπύκνωση
Πιλοτικό τεστ	προστασία πτώση 1,0 μέτρων
Δοκιμή πτώσης Roller	500 φορές
προστασία ESD	± 8KV απαλλαγή επαφή? εκκένωσης αέρα ± 15KV
Περιβάλλον ανάπτυξης	
σύστημα Περιβάλλον	Android 4.4 / SP-UI
Περιβάλλον ανάπτυξης	SDK
Λογισμικό διαχείρισης	σουίτα διαχείρισης PC / MDM

Τροφοδοτικό για την επιλογή:

Ευρώπη, Βρετανοί, Αμερική, Αυστραλία, Ασία, κλπ

Παραγωγική ικανότητα και χρόνος:

Έχουμε ισχυρή ικανότητα παραγωγής;. Μπορούμε να παράγουμε χιλιάδες εκτυπωτές και σαρωτές barcode ανά ημέρα Κανονικά, χρόνος μας μεταξύ 1-5 ημερών.

Μέθοδος αποστολής:

Αέρα, θάλασσα, Express (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT και ούτω καθεξής)

Εγγύηση:

12 + 1 μήνες την αποστολή κανονικά. Μερικά οριστεί μοντέλα μπορεί να έχουν όσο 24 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας. Ανταλλακτικά μπορούν να παρέχονται για τη μαζική παραγγελία.

Όρος πληρωμής:

T / T εκ των προτέρων, Western Union, PayPal, μεσεγγύησης, L / C, μετρητά, κ.λπ.

σχετικά με OCOM

OCOM είναι μια κορυφαία One-stop POS και Auto-ID Σχετικά προϊόντα Προμηθευτής, ο οποίος προσδιορίζεται από Global Fortune 500 εταιρεία. Έχουμε Top επίπεδο 1% εγγύηση Εμπόριο Assurance. 8 χρόνια OEM / ODM εμπειρία. Ήμασταν που εξυπηρετούν περισσότερους από 1300 πελάτες πάνω από 133 χώρες, 40 εκ των οποίων είναι οι μεγαλύτεροι διανομείς στο έδαφός τους. Η κύρια αγορά στην Ευρώπη, την Αυστραλία, και ταχέως αναπτυσσόμενη Νότια Αμερική και την Αφρική. Η λίστα των πελατών, συμπεριλαμβανομένων διάσημο Unilever, O2, Equicom ... Έχουμε CE, FCC και άλλες απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

Μαζί μπορούμε αναζήτηση για το καλύτερο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road,
Nanshan District, Shenzhen 518054, Κίνα?

Website: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn

Τηλ: +86.755.86053207 ext 800?

Φαξ: +86.755.86053207 ext 868.