

μηχάνημα θερμικό εκτυπωτή pos 3 ιντσών pos 260mm/sec  
(OCP - 80G)

### Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:

μηχάνημα θερμικό εκτυπωτή, θερμικό εκτυπωτή pos θερμικό εκτυπωτή

1. desktop ή wall-mounted τύπο για την επιλογή.
2. υποστηρίζει multi 1D γραμμωτούς κώδικες και κώδικες QR εκτύπωση.
- 3.100M θύρα Ethernet, εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων.
4. υποστηρίζει 256KB NV λογότυπο αποθήκευσης και μεγάλη μνήμη 2M.
- 5 .επί τω τέλει υποστηρίζει μαύρο σήμα ανίχνευσης και παραγγελία υπενθυμίζοντάς λειτουργία,  
συμβατό με το Οδηγός OPOS.
- 6 .σε θέματα υποστηρίζει εκτύπωση κατάσταση οθόνη και αντι-χάνοντας λειτουργία τάξης.
- 7.3 διασύνδεση 260mm/s ταχύτητα εκτύπωσης

### Παράμετροι:

μηχάνημα θερμικό εκτυπωτή, θερμικό εκτυπωτή pos θερμικό εκτυπωτή

Μέθοδος εκτύπωσης:	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης:	230mm/s □260mm/s
Πλάτος ρολού:	79.5±0.5 mm
Εκτύπωση διάμετρος:	Φ80mm
Πάχος χαρτιού:	0,06 0,08 mm
Στήλη χωρητικότητα:	576dots/line512 κουκίδες/γραμμή
Της γραμμής βηματοδότησης :	3.75mm)Ρυθμιζόμενο από εντολές)
Εντολή εκτύπωσης:	Συμβατό με το ESC/POS εντολή
Τύπος διασύνδεσης:	Σειριακό + USB + Lan / 36P παράλληλη θύρα/σειριακή 25P + USB/LAN
Σπροφέρει διάρκεια ζωής:	1million περικοπές
Ρτύπωση κεφάλι ζωή:	100 χλμ
Buffer εισόδου :	2048Kbytes
NV φλας:	256Kbytes
Μετασχηματιστής ρεύματος:	AC110V/240V□50 ~ 60Hz
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	DC 24V / 2.5A
Προμήθεια συρτάρι μετρητών:	24V DC/1A
Περιβάλλον εργασίας:	Θερμοκρασία (0~45) υγρασία (10~80%))Όχι- συμπυκνώνονται)
Περιβάλλον εργασίας:	Temperature(0-45) βαθμό Κελσίου, Humidity(10-80%) Όχι- συμπυκνώνονται

Περιβάλλον αποθήκευσης:	Θερμοκρασία (-10~60°C); Humidity (10~90%)
Το μέγεθος των χαρακτήρων:	ΤΗΣ ΗΡΆΠΕΖΑΣ,FontA:1.5*3.0mm/ FontB:1.1 * 2.1 mm
Barcode:	UPC-A/UPC-E/JA)EAN13)/ JAN8)EAN8/CODE39/ITF / CODE93/CODE128/: QRCode/ PDF417 (επιλογές)
Χαρακτήρες:	PC347)Τυπικά για Ευρώπη) □Κατακάνα□PC850)Πολύγλωσσο) □PC860)Πορτογαλικά) □PC863)Γαλλικά Καναδά) □PC865)Σκανδιναβική) □Δυτική Ευρώπη□Ελληνικά□Εβραϊκά□Ανατολική Ευρώπη□Ιράν□WPC1252□PC866)Κυριλλικά No 2) □PC852)Latin2) □ PC858□IranII□Λετονικά□Αραβικά□PT151)1251)
Φυσικά χαρακτηριστικά:	Βάρος: 1,25 kg; Εμφάνιση μεγέθους: 190 x 145 x 143mm (μήκος * πλάτος * ύψος)

### Εμφάνιση προϊόντων:

μηχάνημα θερμικό εκτυπωτή, θερμικό εκτυπωτή pos θερμικό εκτυπωτή



The advertisement features a black OCOM thermal printer centered against a light blue background. The printer has a control panel on the left with a 'FEED' button and a power button at the bottom. A warning label on the front of the printer reads: "Attention: Press FEED to re-start to reset printer status or to cancel receipt. If not, open back and turn the gear to reset printer." The OCOM logo is visible on the top of the printer. In the top left corner, the OCOM logo is displayed with the tagline "All your side". At the bottom, the website "www.ocominc.com" is shown on the left, and a row of certification logos (CE, FCC, and others) is on the right.



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





### Σχετικά έγγραφα:

- \*Προδιαγραφή
- \*Να ρυθμίσετε τη διεύθυνση IP εγχειρίδιο
- \*Εγχειρίδιο οδηγιών
- \* Οδηγός για όλο το σύστημα παραθύρων
- \*Οδηγός για το Linux
- \*Παράμετροι του εκτυπωτή ρύθμιση εργαλείων

\*CD Αρχεία