

## 2D Barcode Scanner Tablet PC Barcode Scanner για σούπερ μάρκετ

(M / N: OCBS -T209) (M / N: OCBS -T209)

### Χαρακτηριστικά:

Κομψή και συμπαγής σχεδιασμός

300.000 pixels συνολική κατάσταση ex pos ρολόγια

Ελάχιστη ανάλυση: 4 mils

Bright λευκό LED για το φωτισμό επιφανειών σάρωση.

Διαβάστε όλα τα κύρια 1D και 2D γραμμωτούς κώδικες.

Δυνατό σώμα με ανθεκτικό στις γρατσουνιές υλικό.

Γρήγορα διαβάσει διάφορα γραμμωτών κωδικών οθόνη.

Συμβατό με Microsoft Windows / Linux / Android / ΙΟΣ / MacOS.

|  |  |
|--|--|
| Απόδοση παραμέτρων                     |  |
| Πηγή φωτός                             | LED λευκό LED  |
| Αισθητήρας εικόνας                     | 640 * 480 pixels   |
| Ανάλυση (μέγιστη)                      | 0,102 χιλιοστά / 4mils   |
| αναλογία Εκτύπωση αντίθεσης (ελάχιστο) | ≥15%   |
| Πρόταση ανοχής                         | 2M / sec   |
| Γωνία Ανάγνωσης                        | Πίσσα: 0-360 °? Roll (Κλίση): ± 60 °? Skew (εκτροπή): ± 60 °   |
| Αποκωδικοποίηση Δυνατότητα             | 1D: Όλα τα standard 1D κώδικες, συμπεριλαμβανομένων γραμμικός κώδικας GS1 DataBar™ μπορούν να διακριθούν και να αποκωδικοποιούνται αυτόματα.<br>2D: Αζτέκων Κωδικός? Matrix δεδομένων? MaxiCode? QRCode? Hanxin? MicroQR Κωδικός<br>Κωδικός Stack: GS1 DataBar Διευρυμένη Στοιβάζονται? GS1 DataBar σωρευμένης? GS1 DataBar σωρευμένης<br>Πανκατευθυντική? GS1 DataBar Com pos ite? MicroPDF417? PDF417.   |
| Ανάγνωση Δείκτες                       | LED / Buzzer (ρυθμιζόμενο τόνος)   |
| Τυπικό βάθος Filed                     | Ακρίβεια barcode Βάθος Κατατίθεται<br>5mil CODE128 Μηδέν χιλιοστά, 70 χιλιοστά<br>5mil EAN-13 Μηδέν χιλιοστά, 70 χιλιοστά<br>4εκ EAN-13 Μηδέν χιλιοστά, 240 χιλιοστά<br>5mil Pdf417 Μηδέν χιλιοστά, 60 χιλιοστά<br>10mil Pdf417 0mm-170mm<br>15mil Pdf417 0mm-270mm<br>20mil Dm 0mm-80mm<br>(Το ελάχιστο βάθος πεδίου καθορίζεται από το μήκος barcode και σάρωσης γωνία. Εξαρτάται από την ανάλυση εκτύπωσης, αντίθεση και το φως του περιβάλλοντος.) |
| φυσικά χαρακτηριστικά                  |  |
| Διαθέσιμο χρώμα                        | Λευκό; Μαύρο   |
| Διαστάσεις (L * W * H)                 | 96 * 105.55 * 157.06mm   |
| Βάρος                                  | 278g   |
| Καλώδιο                                | 1,8m   |
| Ηλεκτρική παράμετρος                   |  |
| ρεύμα                                  | ρεύμα εργασίας (πρότυπο): < 300 mA Ρεύμα αναμονής (πρότυπο): < 210 mA  |
| τάση εισόδου                           | 5 VDC (+/- 10%) / 500mA  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Περιβαλλοντική παράμετρος      |   |
| προστασία ESD (εκφόρτιση αέρα) | 8 kV  |
| Αντοχή σταγόνα                 | Αντισταθμίζει τις επαναλαμβανόμενες σταγόνες από 1,2m / 4,0 ft πάνω σε μια επιφάνεια από σκυρόδεμα. |
| Θερμοκρασία                    | Λειτουργία: 0 έως 40 ° C<br>αποθήκευση / μεταφορά: -40 έως 70 ° C                                   |
| Υγρασία (μη συμπύκνωση)        | 5 - 95%   |
| Φωτισμός περιβάλλοντος         | 0 -100.000 lux  |
| Διεπαφές                       |   |
| Διεπαφές                       | RS-232; USB HID, USB COM; HID POS Διαθέσιμο σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη                       |







