

2D Barcode Scanner USB του Android (Μοντέλο: OCBs-2006)

Προδιαγραφή:

| | |
|--------------------------------|---|
| Χαρακτηριστικά απόδοσης | |
| Αισθητήρας εικόνας | CMOS |
| Λειτουργία σάρωσης | Δισδιάστατων εικόνων (900 x 650) |
| Σάρωση γωνία | Υψηλής πυκνότητας HD: Επίπεδο: 41,4 πτυχίο? Κάθετη: 32.2 βαθμός Πρότυπο απόσταση SR: οριζόντια: 42,4 πτυχίο? Κάθετη: 33 βαθμός Μακριά ER: οριζόντια: 31,6 πτυχίο? Κάθετη: 24.4 βαθμός |
| Αντι-jitter | Οριζόντια ταχύτητα: 12,7 εκατοστά |
| Αναγνώρισμα αντίθεση εκτύπωσης | Ελάχιστο 18% διαφορά ανάκλασης |
| Φωτισμός | 0 ~ 100.000 LUX |
| Δυνατότητα αποκωδικοποίησης | Όλα κωδικούς 1D, 2D κώδικες, QR code, PDF417, ταχυδρομικούς κώδικες και OCR χαρακτήρες |
| διάρκεια ζωής | 1 χρόνος |
| Roll / Πίσσα | 42 βαθμός / 68 βαθμός |
| Φυσικά Χαρακτηριστικά | |
| Διασύνδεση | USB, RS232, Σφήνα Πληκτρολόγιο |
| Κατανάλωση ρεύματος | 2W (450 mA @ 5 V) |
| Τάση Εισόδου | 5 +/- 10% VDC @ 350 mA |
| Ισχύος σε κατάσταση αναμονής | 0.4W (120 mA @ 5 V) |
| Βάρος | 150 g |
| Διαστάσεις | 180 χιλιοστά x 70 χιλιοστά x 85 χιλιοστά |
| Περιβάλλον Χρήστη | |
| Λειτουργήστε Θερμοκρασία | 0 βαθμός C έως 55 βαθμούς C (32 βαθμούς F έως 104 F βαθμό) |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40 ° C για να 60 βαθμούς C (-40 ° F έως 140 βαθμούς F) |
| Υγρασία | 5% - 95% (χωρίς συμπύκνωση) |
| Ασφαλείς: | |
| Πιστοποιητικά | FCC Part15 Κατηγορίας B, CE EMC Κατηγορίας B |

Λεπτομέρειες προϊόντος:



Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνormation; Παρακαλώ Κάντε κλικ εδώ. 

Προσδιορισμός