

# 2D Omini Auto-αίσθηση ανιχνευτής γραμμωτών κωδίκων, Ominidirectional ανιχνευτής γραμμωτών κωδίκων

## Χαρακτηριστικά:

**Auto-αίσθηση σαρωτής, σαρωτής γραμμικού κώδικα Ominidirectional, 2d ανιχνευτής γραμμωτών κωδίκων Omini**

Μπορεί να διαβάσει την απόκτηση εικόνας και αποκωδικοποίηση

Πανκατευθυντικό σάρωση, εύκολο να σαρώσετε

Επιφάνειας εργασίας καρτόνες & συνοπτικό σχέδιο

Με σταθερή βάση & αξιόπιστη σαρωτή λειτουργική μονάδα

Απόκτηση εικόνας υψηλής ταχύτητας και αποκωδικοποίηση

## Παράμετροι:

**σαρωτή Auto-αίσθηση, Ominidirectional ανιχνευτής γραμμωτών κωδίκων, 2D Omini ανιχνευτής γραμμωτών κωδίκων**

Παραμέτρους απόδοσης	
Πηγή φωτός	Λευκό LED
Σειρήνα	Επτά τόνους ή σιωπηλή
Λαμπτήρας	Λευκό
Διασύνδεση συστήματος	KBW, RS232, USB
Φυσικές παραμέτρους	
Όγκος (Lx W x X)	Προϊόν μέγεθος 78 χιλιοστά x 75 x 141 mm (3.2" x 3.3" x 5.9"),
Βάρος	Προϊόν size 180 g (12 oz)
Ηλεκτρικές παραμέτρους	
Τάση εισόδου	5.5 VDC ± 0,25 V
Έργο ισχύος	2.0 W (430 mA @ 5 V)
Ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0,5 W (100 mA @ 5 V)
Περιβαλλοντικών παραμέτρων	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0° C - 40° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ° C-60 ° C
Υγρασία	0% έως 95% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Χαρακτηριστικό ηλεκτροβαλδίστας	Αντέχουν πτώση 1,5 μέτρα ύψος από το δάπεδο από μπετόν.
Σκόνη-απόδειξη	Σφραγίδα για την αποφυγή αέρα σκόνη σωματιδίων διάβρωση.
Παραμέτρων σάρωσης	
Λειτουργία σάρωσης	Omini directional (640 X 480)
Υψηλότερη ανακλαστικότητα	Max 20% ανακλαστικότητα μπορούν να διαβαστούν
Γωνία ανίχνευσης	70°, 75°



