

Θερμικός εκτυπωτής ιατρικών εισιτηρίων DHL 3 ιντσών

(Αριθμός μοντέλου: AAOO-88A)

Χαρακτηριστικά:

- 1.Ευική εμφάνιση με αξιόπιστο καλούπι.
- 2.Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης έως 300mm / δευτερόλεπτο.
- 3.Επιλογή κοπής αυτοκινήτων?
- 4.Κοινή και ασύρματη επικοινωνία για επιλογές
- 5.Multiple διαθέσιμες διασυνδέσεις: USB, USB + Serial + LAN? και Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB
- 6.Υποστήριξη θορύβου και φωτός κατάλληλο για την κουζίνα.
- 7.Υποστήριξη πολλαπλών εκτυπώσεων τύπου 1D και QR κώδικα.
- 8.Υποστήριξη πολλαπλών διεθνών γλωσσών.
- 9.SDK για Android και IOS διαθέσιμα?
- 10.Reliable κεφαλή εκτυπωτή με 100 χιλιόμετρα ζωής?
11. Συμβατό με τις εντολές EPSON ESC / POS.

Παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης	Εκτύπωση με θερμική γραμμή
Εκτύπωση χαρακτήρων	576dots / γραμμή (προεπιλογή), 512dots / γραμμή. Χαρακτήρες : Απλοποιημένη κινεζική 24x24 σημείο, υποστήριξη 18030 γραμματοσειρά βιβλιοθήκη, υποστήριξη Ταϊβάν και HK παραδοσιακές (σύνθετη γραμματοσειρά), Χαρακτήρες ANK.
Γραμματοσειρά	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Τύπος γραμμικού κώδικα	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128,
Ταχύτητα εκτύπωσης	250mm / sec για ένα μόνο και δύο διασύνδεση, 300mm / sec για τρεις διεπαφές
Διεπαφή	USB, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με το EPSON ESC / POS εντολές
Οι οδηγοί	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, συμβατό με ESPON, SDK για Android και IOS διαθέσιμος.
Πλάτος χαρτιού	79,5 ± 0,5 mm (πλάτος εκτύπωσης 72 mm)

Διάμετρος χαρτιού	83mm	
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 mm	
Κόπτης	Αυτόματος κοπτήρας (προαιρετικό)	
Εκτύπωση αξιοπιστίας	100 χιλιόμετρα	
Εξουσία	DC24V / 2,5A	
Θερμοκρασία	0-45 βαθμός C	
Αντίθετη υγρασία	10-80%	
Εξωτερική διάσταση	190 *145*145(mm)	
Βάρος	1,60kg	
Πληροφορίες Παραγγελίας	P / N	Περιγραφή
	OCPP -88A-U	Θύρα USB, με αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-URL	Θύρα USB + Serial + Lan, με αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-W	Wifi + θύρα USB, με αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-BU	Bluetooth + USB, με αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-U0	Θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-URL0	Θύρα USB + Serial + Lan, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-W0	Wifi + θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP -88A-BU0	Bluetooth + USB, χωρίς αυτόματο κόπτη



OCP-88A





OCP-88A





OCPP-88A





OCP-88A





OCP-88A





OCP-88A





OCP-88A





OCP-88A

