3 ίντσα παρκινγκ εισιτήριο POS 80 εκτυπωτή

(Μοντέλο Αρ .: AAOO-80X)

Χαρακτηριστικά:

Υποστηρίζει πολλούς 1D γραμμικούς κώδικες και εκτύπωση 2D γραμμικών κωδικών.

Θύρα Ethernet 100M, μετάδοση δεδομένων εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας.

Υποστηρίζει αποθήκευση λογοτύπου 256KB NV και μνήμη μεγάλου buffer 2M.

Υποστηρίζει λειτουργία ανίχνευσης μαύρου σήματος και υπενθύμισης παραγγελίας,

USB + RS232 + LAN τρεις τύπους θυρών επικοινωνίας

Εκτύπωση υψηλής ταχύτητας 250 mm / s

Τεχνικές παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης:	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης:	250mm / s
Πλάτος ρόλου:	79,5 ± 0,5 mm
Διάμετρος εκτύπωσης:	Φ80mm
Πάχος χαρτιού:	0,06-0,08 mm
Χωρητικότητα στήλης:	576dots / γραμμή512 Σημεία / γραμμή
Διάστιχο :	3,75 χιλιοστά (ρυθμιζόμενο με εντολές)
Εντολή εκτύπωσης:	Συμβατό με την εντολή ESC / POS
Τύπος διασύνδεσης:	Serial + USB + Lan
Χρόνος ζωής κοπτών:	1 εκατ. Περικοπές
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης:	100 χλμ
Buffer εισόδου:	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Φορτιστής:	AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	DC 24V / 2,5A
Συσκευασία με συρτάρια:	DC 24V / 1A
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0 ~ 45) υγρασία (10 ~ 80%) (χωρίς συμπύκνωση)
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0-45) βαθμός Κελσίου, υγρασία (10-80%) Μη συμπυκνωμένο
Περιβάλλον αποθήκευσης:	Θερμοκρασία (-10 ~ 60 ℃); Υγρασία (10 ~ 90%)
Μέγεθος χαρακτήρων:	ANK, FontA: 1,5 * 3,0mm / FontB: 1,1 * 2,1mm

Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (επιλογές)
Χαρακτήρες:	PC860 (Καναδική-Γαλλική), PC865 (Σκανδιναβική), Δυτική Ευρώπη, Ελληνική, Εβραϊκή, Ανατολική Ευρώπη, Ιράν, WPC1252, PC866 (Κυριλλικό # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, Λετονική, Αραβική, PT151 (1251)
Φυσικά χαρακτηριστικά:	Βάρος: 1,45 Kg. Μέγεθος εμφάνισης: 190 × 145 × 143 χιλιοστά (μήκος * πλάτος * ύψος)

ocom®
At your side
OCPP-80X
POWER
ERROR
PAPER
FEED
ISO
FC
CE
RoHS

OCOM®
At your side
OCPP-80X
FEED
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
OCPP-80X
POWER
ERROR
PAPER
FEED
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
OCPP-80X
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCPP-80X
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80X

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80X

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCPP-80X
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-80X

OCOM®
At your side
OCPP-80X
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
OCPP-80X
FEED
ISO
FC
CE
RoHS