

# Αξιόπιστος εκτυπωτής θερμικής απόδοσης 80 χιλιοστών με αυτόματο κόφτη (M / N: AAOO-80G)

Μέθοδος εκτύπωσης:	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης:	230mm / s ,260mm / s
Πλάτος ρόλου:	79,5 ± 0,5 mm
Διάμετρος εκτύπωσης:	Φ80mm
Πάχος χαρτιού:	0,06-0,08 mm
Χωρητικότητα στήλης:	576dots / γραμμή512 Σημεία / γραμμή
Διάστιχο :	3.75mm(Ρυθμιζόμενο με εντολές),
Εντολή εκτύπωσης:	Συμβατό με την εντολή ESC / POS
Τύπος διασύνδεσης:	Serial + USB + Lan / 36P παράλληλη θύρα / 25P σειριακή + USB / LAN
ντολέι ΖQH:	1 εκατ. Περικοπές
Ιδιάρκεια ζωής κεφαλής:	100 χλμ
Buffer εισόδου :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Φορτιστής:	AC110V / 240V,50 ~ 60Hz
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	DC 24V / 2,5A
Συσκευασία σε μετρητά:	DC 24V / 1A
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0~45) υγρασία (10~80%)(Όχι- συνοψίζω),
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0-45) βαθμό Centigrade, υγρασία (10-80%) Όχι- συνοψίζω
Περιβάλλον αποθήκευσης:	Θερμοκρασία (-10~60°C),. Ηυγρασία (10~90%)
Μέγεθος χαρακτήρων:	ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13),/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/ /QRCode/ PDF417 (επιλογές)
Χαρακτήρες:	PC347(Τυποποιημένη Ευρώπη),Κατακάνα,PC850(Πολύγλωσσος),PC860(Πορτογαλικά),PC863(Καναδικό-γαλλικό),PC865(σκανδιναβικός),Δυτική Ευρώπη,Ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολική Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC866(Κυριλλικό # 2),PC852(Latin2), PC858,IranII,Λετονίας,αραβικός,PT151(1251),
Φυσικά χαρακτηριστικά:	Βάρος: 1,25 Kg. Μέγεθος εμφάνισης: 190 × 145 × 143mm (μήκος * πλάτος * ύψος)

## Σχετικά έγγραφα:

[\\*Προσδιορισμός](#)

[\\*Διεύθυνση IP Διαμόρφωση χειροκίνητα](#)

[\\*Εγχειρίδιο οδηγιών](#)

[\\* Οδηγός για όλα τα παράθυρα σύστημα](#)

[\\*Οδηγός για το Linux](#)

[\\*Εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων εκτυπωτή](#)

[\\*CD Αρχεία](#)