

# 170 mm Αναγνώστης καρτών μαγνητικών ταινιών τριπλής γραμμής (Μοντέλο: CR7400)

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Διάσταση	170mmx44mmx42mm		
Βάρος	0,2 kg		
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	+ 5V DV $\pm$ 5%		
Κατανάλωση ενέργειας	<10mA		
Πρότυπο κάρτας	ISO7811, AAMVA, CA DMV		
Παρακολούθηση Pos	Track 1	Track 2	Track 3
Πυκνότητα εγγραφής	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Χωρητικότητα εγγραφής	76 χαρακτήρες	37 Χαρακτήρες	107 χαρακτήρες
Διεπαφή	USB (προεπιλογή), PS2 (προαιρετικό), RS232 (Προαιρετικό)		
Λειτουργία κεφαλής	Διαβάστε μόνο 1,5 χιλιοστά		
Ταχύτητα λειτουργίας	10-100cm / sec		
Η ζωή του κεφαλιού	500.000 χτυπήματα κάρτας		
Βαθμός σφάλματος	Λιγότερο από το 0,5% (κάρτα δοκιμής JSE)		
Θερμοκρασία	Αποθήκευση: -30 ° C έως + 70 ° C Λειτουργία: -20 ° C έως + 50 ° C		
Υγρασία	Αποθήκευση: 0% έως 95% RH Λειτουργία: 20% έως 90% RH		

## Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες προϊόντος; Σας παρακαλούμε Κάντε κλικ [ΕΔΩ](#).

[Προσδιορισμός](#)  
[Εγχειρίδιο χρήστη](#)