

3 ίντσες 1D / 2D γραμμικός κώδικας Εκτύπωση εκτυπωτή θερμικής λήψης χαρτονομισμάτων τσέπης

(M / N: AAOO-M085)

Χαρακτηριστικά προϊόντων:

1. Σχεδιασμός στυλ επιχειρήσεων, περισσότερη μόδα
2. Υποστήριξη εκτύπωσης γραμμωτού κώδικα 1.D, 2.D
3. Ενώ είναι συμβατό με συστήματα Windows, Linux, Android και IOS
4. Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερούς λιθίου 2500mAh, διάρκεια ζωής υπερ-μπαταρίας, με έξυπνες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας και ελέγχου κατανάλωσης ρεύματος, για μεγαλύτερη διάρκεια εκτύπωσης
5. Υποστήριξη USB + COM + Bluetooth ή USB + COM + Bluetooth + WIFI,
6. Ειδική φωτεινή ένδειξη υπολειπόμενης ισχύος, για να ελέγχετε τη δύναμη του εκτυπωτή ανά πάσα στιγμή
7. Υποστηρίξτε την υπενθύμιση ήχου και φωτός όταν η έλλειψη χαρτιού ή η ανώμαλη εκτύπωση
8. Αντιολισθητική πάτωμα 1.5M τσιμέντου

Εφαρμογή:

Αποθήκευση, μεταφορά, εφοδιαστική, σούπερ μάρκετ, καπνός, ανάγνωση υδροηλεκτρικής ενέργειας, κινητές κυβερνητικές υποθέσεις, κινητή αστυνομία, ροσ και άλλες βιομηχανίες

Παράμετροι:

Είδος	Παράμετρος	
Παράμετρος εκτύπωσης	Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική γραμμή
	Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	72 mm
	Ανάλυση	576 στιγμές / γραμμή (8dots / mm, 203dpi)
	Προσέγγιση ταχύτητας	90 mm / S
	Διεπαφή	USB (τυπικό πρωτόκολλο επικοινωνίας USB2.0, υποστήριξη Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, υποστήριξη Android, IOS) WIFI (2.4GHz, ATA, AP, ATA + AP)
	Διάστιχο	3.75mm (Μπορεί να προσαρμόσει την απόσταση μεταξύ γραμμών με εντολή)
	Γραμμή αριθ.	Γραμματοσειρά A: 48 χαρακτήρες / Γραμμή Γραμματοσειρά B: 64 χαρακτήρες / Γραμμή Απλή, παραδοσιακή κινεζική-24 γραμμές
	Χαρακτήρας	Η τυπική βιβλιοθήκη απλοποιημένων / παραδοσιακών κινεζικών χαρακτήρων GB18030
	Μέγεθος χαρακτήρων	Χαρακτήρας ANK, γραμματοσειρά A: 1,5 × 3,0 χιλιοστά (12 × 24 κουκκίδες) Γραμματοσειρά B: 1,1 × 2,1 χιλιοστά (9 × 17 στιγμές) Απλοποιημένη / Παραδοσιακή: 3,0 × 3,0 χιλιοστά (24 × 24 κουκκίδες)

Χαρακτήρας γραμμικού κώδικα	Εκτεταμένο σύνολο χαρακτήρων	PC837 / PC837 / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Ελληνικά / Εβραϊκά / Ανατολικά Ευρώπη / Ιράν / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / PC1001 / (Λετονικά) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ) / (Ταϊλανδικά)
	Bar code	1D.Bar κωδικός: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Κωδικός 2D.Bar: QR CODE
Εκτύπωση γραφικών	Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας	Έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας	Υποστήριξη
	Εκτύπωση με μεταβλητή ταχύτητα	Υποστήριξη
	Κατανάλωση	Υποστήριξη
	Αδράνεια	Υποστήριξη
Δεξίωση	Αισθητήρα	Έλλειψη ανίχνευσης χαρτιού
Δείκτης	Οθόνη ισχύος	Υποστήριξη
	Ένδειξη φόρτισης	Υποστήριξη
	Έλλειψη χαρτιού	Υποστήριξη
	Μπιπ	Έλλειψη χαρτιού, εκτύπωση αφύσικου συναγερμού
Χαρτί	Τύπος	Θερμικός
	Πλάτος	79,5 ± 0,5 mm
	πάχος	≤0,12 mm
	Διάμετρος	≤40mm
	Ταίζω	Εύκολη (τροφοδοσία Clamshell)
Εκτυπώστε εντολές	Εντολές	ESC / POS
Εξουσία	Τύπος	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερούς λιθίου
	Χωρητικότητα	2500mAh / 7.4V, μπορεί να χρεωθεί περισσότερο από 800 φορές βιώσιμη εκτύπωση 150 μέτρα ή 4 ώρες υπό κανονική χρήση
	Φορτιστής	9.0V / 2A
Ρυθμιστής	Εισαγωγή	4KB
	NV Flash	40KB
Φυσικά χαρακτηριστικά	Βάρος	285G
	Διάσταση	114 * 103 * 50 (MM)
περιβάλλον	Λειτουργικός	Θερμοκρασία: 5 ~ 45 °C, Υγρασία: 10 ~ 80%
	Αποθήκευση	Θερμοκρασία: -10 ~ 50 °C, Υγρασία: 10 ~ 90% (χωρίς δροσιά)
Αξιοπιστία	Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης	50KM (Πυκνότητα εκτύπωσης ≤12,5)

Λογισμικό	Οδηγός	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10
-----------	--------	---



OCPP-M085







OCPP-M085





OCPP-M085





OCPP-M085





OCPP-M085

