

3 ιντσών Χέρι που κρατείται 203dpi Άμεση Εκτυπωτής Ετικέτας Ετικέτας για Ετικέτα και Παραλαβή

(Μοντέλο αριθ.: OCBP -015)

Χαρακτηριστικά:

Υποστήριξη 8 είδη άφθονο συνδυασμό διασύνδεσης

Υποστήριξη εντολής TSPL και ECS / POS

Υποστηρίζει τον Multi 1D Barcode και την εκτύπωση κώδικα 2D.

Υποστήριξη λειτουργίας παρακολούθησης κατάστασης εκτυπωτή

100m θύρα Ethernet, υπερσύγχρονη μετάδοση δεδομένων υψηλής ταχύτητας.

2MB Big Dram και μνήμη μνήμης 2MB.

Standard 25 έως 80 mm Διαχωριστής χαρτιού

150χλμ. Μεγάλη κεφαλή εκτυπωτή ζωής

Τεχνικές παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεσος θερμικός
Εντολή	TSPL και ESC / POS (μπορεί να αλλάξει από τον τελικό χρήστη)
Ανάλυση	203dpi, 576dots / line
Πλάτος εκτύπωσης	Max = 72mm
Τύπος χαρτιού	Χαρτί θερμικής ετικέτας ή χαρτί συνεχούς παραλαβής
Διεπαφή	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WiFi / URL + BT / URL + WiFi
Ταχύτητα εκτύπωσης	Max = 152mm / s για ετικέτα, max = 260mm / s για λειτουργία παραλαβής
Πλάτος χαρτιού	20mm-80mm
Πάχος χαρτιού	0,06 ~ 0,19 mm
Ρολό	Μέγιστη. Ø 83 mm
Χαρτί κοπής	Χειροκίνητο δάκρυ
ΔΡΑΜΙ	2MB
Λάμψη	2MB
Μέγεθος γραμματοσειράς	Γραμματοσειρά A: 12 * 24 (πρότυπο), γραμματοσειρά B: 9 * 17
κινέζικα	GB18030, Big5 24x24dots
Ιαπωνικά / Κορέα	Υποστήριξη
Γλώσσα καθορισμένου από το χρήστη	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Multilingual), PC860 (Πορτογαλικά), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic), Δυτική Ευρώπη, Ελληνική, Εβραϊκά, Ανατολική Ευρώπη, Ιράν, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IRANII, Λετονία, Αραβικά, PT151 (1251) ECT.
1δ	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / Κωδικός39 / ITF / Codabar / Code93 / Κώδικας128 / MSI / ITF-14 / C POS T / PLESSEY κλπ.
2δ	QR, PDF417, DM
Εκτύπωση της ζωής κεφαλής	150 χλμ

Διαχωριστής χαρτιού	Πρότυπο	
Αισθητήρες	Χαρτί έξω, καλύπτει ανοιχτό, μαρμελάδα κοπής, μαρμελάδα χαρτιού και ανίχνευση μαύρου σήματος	
Εισαγωγή	AC 100V-240V 50 / 60Hz	
Παραγωγή	DC 24V / 2.5A	
Κατάσταση λειτουργίας	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Κατάσταση αποθήκευσης	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH	
αξεσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, προσαρμογέας τροφοδοσίας, κωδικός ενέργειας, ρολό χαρτιού, CD, εγχειρίδιο, Διαχωριστής χαρτιού (πρότυπο)	
Διαστάσεις	196 (δ) x145 (w) x135 (h) mm	
Καθαρό βάρος	1.14kg	
Μεικτό βάρος	1,5kg	
Κουτί	Διάσταση 30x19x18cm (LXWXH)	10H / χαρτοκιβώτιο
Κύριο χαρτοκιβώτιο	Διάσταση 62x36x52cm (LXWXH)	12mits / χαρτοκιβώτιο
Οδηγός	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
Sdk	Android, ίος	



OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015

