

Κίνα 80 χιλιοστά θερμικός εκτυπωτής ετικετών Barcode μηχανήμα

(Μοντέλο OCBP-005)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

| | |
|----------------------------------|---|
| Μοντέλο εκτυπωτή | OCBP-005 |
| Ανάλυση | 203 DPI (8 στιγμές / mm) |
| Μέθοδος εκτύπωσης | Άμεση Θερμική |
| Αισθητήρας θερμοκρασίας κεφαλής | Θερμικό βαρίστορ |
| Αισθητήρας θέσης κεφαλής | Micro Switch |
| Ανίχνευση χαρτιού | Φωτοηλεκτρικοί αισθητήρες |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 127 Mm / sec (μέγιστο). 50,8mm / sec (λεπτά) |
| Εκτύπωση πλάτος | 16 Mm έως 82 mm |
| Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | Τύπος μέσου: ρολό, αυτοκόλλητα, ετικέτες φορές και ούτω καθεξής. Διάμετρος μέσου: εσωτερική διάμετρος: 25 mm. διάμετρος: 80 mm |
| Εσωτερική γραμματοσειρά | Γραμματοσειρά 0 FONT 8; που χρησιμοποιούνται συνήθως σε γραμματοσειρές ενός byte |
| Μεγέθυνση & Περιστροφικός | 1-10 φορές ενίσχυση σε πολλαπλές διευθύνσεις. 0 μοίρες, 90 μοίρες, 180 μοίρες, 270 μοίρες, 360 μοίρες περιστροφή |
| Απενεργοποίηση του τύπου χαρτιού | Tear & ξεφλούδισμα |
| Κάρτες μνήμης | 2MB FLASH ROM, 2MB DRAM |
| Εικόνα | Μονόχρωμα PCX, αρχεία εικόνας BMP μπορούν να φορτωθούν σε FLASH, DRAM |
| Barcode | CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 +2, EAN13 +5, EAN8, EAN8 +2, EAN8 +5, CODABAR, UPC-A, UPCA + UPCE +2, UPCE +5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX |
| Διεπαφή | USB + RS232 + LAN ή USB |
| Εξουσία | Είσοδος: 24VDC, 2,5A |
| περιβάλλον | Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 βαθμοί C έως 45 βαθμοί C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 ° C έως 55 ° C Υγρασία λειτουργίας: 20% ~ 80%, χωρίς συμπύκνωση, ελεύθερος αέρας Υγρασία αποθήκευσης: <= 93% (40 °C), χωρίς συμπύκνωση, ελεύθερος αέρας |
| Μέγεθος | Μέγεθος: D220mm * H148mm * W150mm |

Λεπτομέρειες προϊόντος:



Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για εσάς;Σας παρακαλούμεΚάντε κλικ ΕΔΩ. 

Προσδιορισμός
OCBP-005 λογισμικό οδήγησης και ετικέτας