Μαγνητική λωρίδα Reader Κάρτα 3 κομματιού (Μοντέλο: CR1300)

Προδιαγραφές:

Διάσταση	90 χιλιοστά (L) x 26 χιλιοστά (Π) x 28 χιλιοστά (H)		
Βάρος	85g (περ.)		
Τροφοδοτικά	+ 5V DV ± 5%		
Κατανάλωση ρεύματος	40mA (max.)		
Λειτουργία Locus	Εσωτερική χρήση		
Κάρτα Πρότυπο	ISO7811 / 7812		
Track Θέση	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (Μέντες)
Εγγραφή Πυκνότητα	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Χωρητικότητα εγγραφής	79 Χαρακτήρες (7bits)	40 χαρακτήρες (5bits)	107 χαρακτήρες (5bits)
Διασύνδεση	USB / Serial		
Πάχος Κάρτα	Πλαστικά 0,76 ± 0,08 χιλιοστά		
Επικεφαλής Λειτουργία	Διαβάστε μόνο 1,5 χιλιοστά		
Ταχύτητα Λειτουργίας	10 ~ 150 εκατοστά / sec		
Η ζωή του αρχηγού	500.000 περάσματα κάρτα (1 μπάλα: ένα ισχυρό κτύπημα)		
Σφάλμα Τιμή	Λιγότερο από 0,5% (JSE κάρτα Test)		
Θερμοκρασία	Αποθήκευση: -30 ° C έως + 70 ° C λειτουργίας: -20 ° C έως + 70 ° C		
Υγρασία	Αποθήκευση: 0% έως 95% RH λειτουργίας: 20% έως 90% RH		

Λεπτομέρειες προϊόντος:

Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνormation;Παρακαλώ Κάντε κλικ εδώ.

Προσδιορισμός
Εγχειρίδιο Χρήσης
SDK