

32 bit hardware αποκωδικοποίηση Παγκτευθυντικοί Barcode Scanner (Μοντέλο: OCBS- T006)

Προδιαγραφή:

Επιχειρησιακά	
Πηγή φωτός	650nm ορατό διόδους λέιζερ (ΣΕΣ)
Βάθος σάρωσης πεδίο	0-206 mm (UPC / EAN 100%, PCS = 90%)
Σάρωση Μοτίβο	5 κατευθύνσεις του πεδίου σάρωσης
Ταχύτητα Σάρωσης	1400 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο (omni-directional)
Αριθμός Σάρωση Γραμμές	20
Ελάχιστη Barcode Πλάτος	0,127 χιλιοστών (5mil) @ PCS 90%
Εκτύπωση Αντίθεση	30% @ UPC / EAN 100%
Ενδείξεις (LED)	Δύο-χρώμα LED (μπλε & amp? Κόκκινο)
Λειτουργία βομβητή	Προγραμματιζόμενα τόνο και την ένταση
Διασυνδέσεις Συστήματος	Σφήνα πληκτρολόγιο, RS-232C, USB HID
Φυσικός	
Διάσταση	94mmX 158.4mmX 110 χιλιοστά (LxWxH)
Βάρος	340g (χωρίς καλώδιο)
Καλώδιο lenth	2M
Κλίση	50 ° προς τα εμπρός
Εξουσία	
Τάση Εισόδου	5VDC ± 10%
Εξουσία	1.1 W
Ρεύμα λειτουργίας	220mA @ 5V (Κανονική): 350mA (Max)
Περιβαλλοντική	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0degreeC - 50degreeC (32degreeF - 122degreeF)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 βαθμός

Λεπτομέρειες προϊόντος:



Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνormation;Παρακαλώ Κάντε κλικ εδώ. 

[Προσδιορισμός](#)