

Θερμική μεταφορά 4 ιντσών και εκτυπωτής άμεσης θερμικής ετικέτας(M / N: OCBP-004A / B)

1. Χαρακτηριστικά:

200 MHz επεξεργαστής RISC 32-Bit Με 8 MB SDRAM,
4 MB μνήμης Flash

Σχεδίαση με κινητήρα με διπλό κινητήρα

127 mm (5") ίντσες ανά δευτερόλεπτο ταχύτητα εκτύπωσης

Δορυφορική κεραία 300 μέτρων (984') σε πυρήνα 25,4 Mm (1")

Μηχανισμός εκτύπωσης για εφαρμογή σε περίπτερο

To TSPL-EZ™ Firmware εξομοιώνει τις γλώσσες TPLE και TPLZ Υποστήριξη

2. Παράμετροι:

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	OCBP-004A	OCBP-004B
Ανάλυση	8 στιγμές / mm (203 DPI)	12 κουκκίδες / mm (300 DPI)
Μέθοδος εκτύπωσης	Thermal Transfer & Άμεση Θερμική	
Μέγιστη. ταχύτητα εκτύπωσης	127 mm (5") / S	101.6 mm (4") / S
Μέγιστη. πλάτος εκτύπωσης	108 mm (4.25")	104 mm (4.09")
Μέγιστη. μήκος εκτύπωσης	2794 mm (110")	1016 mm (40")
Τύπος πολυμέσων	Συνεχής, πεπερασμένη, μαύρη σήμανση, ανεμιστήρας, πτυχωτή (εξωτερική πληγή)	
Μέγεθος πλάτους	20-112 χιλιοστά (0.78"-4.4")	
Πάχος μέσου	0.06 ~ 0.254 mm (2,36 ~ 10 χιλιοστό της ίντσας)	
Μήκος ετικέτας	10 ~ 2,794 mm (0.39"~ 110")	10 ~ 1,016 mm (0.39"~ 40")
Ικανότητα ρολού ετικετών	127 mm (5") OD (εκτός τραύματος)	
Ταινία&αμπέραζ;Πλάτος κορδέλας	Μήκους 300 m, μέγ. OD 67 mm, 1 "πυρήνας (με μελάνη επικαλυμμένο εξωτερικά), 40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4,3")	
Περίφραξη	Πλαστικό διπλού τοιχώματος	
Φυσική διάσταση	234 mm(W), X194.8 mm(H), X302.5 mm (ρε),	
Βάρος	3.1 κιλό(6.83 lbs),	
Επεξεργαστής	32-bit RISC CPU	
Μνήμη	4MB Flash Memory 8MB SDRAM Αναγνώστη καρτών SD για επέκταση μνήμης Flash, έως και 4 GB	
Διεπαφή	• USB2.0 • RS-232 (εργοστασιακή επιλογή) • Centronics (εργοστασιακή επιλογή) • Εσωτερικό Ethernet, 10/100 Mbps (εργοστασιακή επιλογή) • Bluetooth (εργοστασιακή επιλογή) • Εξωτερική ασύρματη σύνδεση 802.11 b / g / n (εργοστασιακή επιλογή)	
Εξουσία	Εξωτερική γενική τροφοδοσία ρεύματος Είσοδος: AC 100-240V, 1A, 50-60Hz Έξοδος: DC 24V, 2.5A, 60W	
Διακόπτης λειτουργίας, κουμπί, LED	1 διακόπτης τροφοδοσίας, 1 κουμπί τροφοδοσίας & 1 LED (3 χρώματα: κόκκινο, μωβ & μπουλέ)	
Αισθητήρες	Αισθητήρας ανακλαστικού σήματος μαύρου σήματος (ρυθμιζόμενο με pos) Αισθητήρας ανοικτής κεφαλής Διαπερατός αισθητήρας κενού Αισθητήρας τελικής κορδέλας	
Ρολόι πραγματικού χρόνου	Πρότυπο	

Εσωτερικές γραμματοσειρές	8 αλφαριθμητικές γραμματοσειρές bitmap Υποστηρίζετε τη γραμματοσειρά TTF.
Bar code	1D barcode: Κωδικός 39, Κωδικός 93, Κωδικός 128UCC, Υποσύνολο κωδικού 128 A, B, C, Codabar, Ενδιάμεσα 2 από 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E 5) ψηφία add-on, MSI, PLESSEY, POS TNET, Κίνα POS T 2D bar code: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, κώδικας QR
Γραφικός	BIMAP, BMP, PCX (Μέγιστα 256 χρώματα)
Γραμματοσειρά και περιστροφή γραμμωτού κώδικα	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
Γλώσσα εκτυπωτή	TSPL (EPL,ZPL,DPL)
Κατάσταση περιβάλλοντος	Λειτουργία: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% χωρίς συμπύκνωση Αποθήκευση: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% χωρίς συμπύκνωση
Κανονισμοί ασφαλείας	FCC,CE, CCC,CB
Περιβαλλοντική ανησυχία	Συμμορφωθείτε με την οδηγία RoHS
αξεσουάρ	①Δισκέτα δίσκου CD λογισμικού Windows.②Οδηγός γρήγορης εκκίνησης.③καλώδιο USB.④Καλώδιο τροφοδοσίας.⑤Εξωτερική γενική τροφοδοσία ρεύματος.⑥Ετικέτα άξονα, γλωττίδα στερέωσης x 2, προσαρμογέας πυρήνα 1,5 "x 2.⑦Άξονας κορδέλας x 2.⑧Κορδόνι χαρτιού με κορδέλα.⑨Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Εργοστασιακές επιλογές	Εσωτερικό Ethernet, 10/100 Mbps, RS-232, Παράλληλη διασύνδεση Centronics
Επιλογές αντιπροσώπου	Μονάδα αποφλοίωσης, κόπτης κοπής (πλήρης κοπή ή μερική κοπή) Πάχος μέσου 0.06 ~ 0.19mm, 500000 περικοπές, 0.20 ~ 0.25mm, 200000 περικοπές
Επιλογές χρηστών	Εξωτερική στήριξη κυλίνδρων, μέσων OD. 214 mm (8,4 ") με πυρήνα 25,4 mm (1") , Εξωτερική πλακέτα στήριξης ρολών, Μονάδα Bluetooth (σειριακή διασύνδεση), ασύρματη μονάδα 802.11 b / g / n (serial), RFIDmodule.

3. Εμφάνιση προϊόντων:



OCBP-004



ISO **FCC** CE ROHS



OCBP-004



4.FAQ:

1) πολιτική MOQ

Δεν υπάρχει περιορισμός για τα τυπικά προϊόντα, αλλά η τιμή μονάδας είναι διαφορετική, μεγαλύτερη ποσότητα καλύτερης τιμής.

Για εξατομικευμένη παραγωγή, μπορείτε να συζητήσετε απευθείας το MOQ με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων.

2). Δείγμα Διαθεσιμότητας & Πολιτική

Αφού οι πελάτες επιβεβαίωσαν τις προδιαγραφές, είμαστε πολύ ευτυχείς να δώσουμε δείγματα για δοκιμές και προσόντα.

Όλα τα δείγματα θα πρέπει να καταβληθούν πριν από την αποστολή, η τιμή των δειγμάτων είναι μεγαλύτερη από τη σειρά μάζας. Όταν τοποθετηθεί η μαζική παραγγελία, μπορούμε να σας επιστρέψουμε το κόστος των δειγμάτων ή να σας στείλουμε περισσότερα κομμάτια με τα φορτία.

Μπορείτε να αγοράσετε τα δείγματα από εμάς απευθείας χρησιμοποιώντας t / t, δυτικό uiom, ή paypal. Και μπορείτε επίσης να το αγοράσετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα στο aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI.

3). Εγγύηση

Το OCOM είναι αφιερωμένο στην παροχή πιο οικονομικά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών με αξιόπιστη ποιότητα που θα ικανοποιεί την ικανοποίηση των πελατών.

Είχαμε την εξειδίκευση της εταιρίας global fortune 500 και έχουμε την κορυφαία εγγύηση 1 βαθμού που προστατεύει 100% τα χρήματά σας και σας οδηγεί στο χρόνο.

Η εγγύησή μας των προϊόντων είναι περίπου 12 + 1 μήνες από την αποστολή κανονικά, ορισμένα καθορισμένα μοντέλα μπορούν να έχουν μέχρι 24 μήνες εγγύηση?

Οποιοδήποτε προϊόν εντός 30 ημερών από την αποτυχία παράδοσης θεωρείται άκυρη παράδοση (DOA). Τα προϊόντα DOA θα δώσουν προτεραιότητα στην αντικατάσταση και θα αποσταλούν με courier.

Για τη μαζική παραγγελία, θα θέλαμε να προμηθεύσουμε μερικά ανταλλακτικά με αποστολή για τοπική επισκευή γρήγορα. Και μετά από αυτό, μπορείτε να επιστρέψετε τα τμήματα αποτυχίας για αναδιαμόρφωση και ανάλυση.

4). Οροι πληρωμής

Για μαζική παραγγελία, μπορείτε να μας πληρώσετε χρησιμοποιώντας T / T, LC, Western Union, Escrow ή άλλους. Σχετικά με την παραγγελία δειγμάτων, T / T, Western Union, Escrow, Paypal είναι αποδεκτές. Η υπηρεσία αποστολής τροφοδοτείται από το Alipay.com. Επί του παρόντος, μπορείτε να πληρώσετε χρησιμοποιώντας Moneybookers, Visa, MasterCard και τραπεζική μεταφορά. Μπορείτε επίσης να πληρώσετε με επιλεγμένες χρεωστικές κάρτες, όπως Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B και Euro6000.

5. Company Inform:

Η OCOM Technologies Ltd. είναι ο κύριος προμηθευτής και κατασκευαστής των προϊόντων POS και Auto-ID με επαλήθευση TUV. Το OCOM εξυπηρετεί την εταιρεία τύχης 500 και έχει την κορυφαία εμπορική ασφάλιση 1% εγγυημένη από την alibaba.

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της OCOM καλύπτει τον θερμικό εκτυπωτή, τον εκτυπωτή Barcode Printer, τον εκτυπωτή Dot Matrix, τον σαρωτή γραμμωτού κώδικα, τον τερματικό POS, τον μαγνητικό αναγνώστη καρτών, τον τερματικό ημερομηνίας και άλλα προϊόντα περιφερειακών POS (μετρητή, οθόνη πελάτη, οθόνη POS, πληκτρολόγιο POS, Ηλεκτρονική κλίμακα, θερμικό χαρτί), τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως για λιανικό εμπόριο, εστιατόριο, τράπεζα, λαχειοφόρος αγορά, μεταφορά, λογιστική και άλλες εφαρμογές. Έχουμε CE, FCC και άλλες απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

Η αποστολή του OCOM είναι να αποτελέσει την επιτακτική επιλογή για τους εταίρους μας και οι τρεις βασικές μας πεποιθήσεις είναι η "Ακεραιότητα με βάση, Προσπαθήστε για την αριστεία, Win-win συνεργασία". Θα θέλαμε να δημιουργήσουμε σταθερές και αξιόπιστες συνεργασίες με πελάτες σε όλο τον κόσμο. OEM / ODM είναι ευπρόσδεκτη.

6. Επικοινωνήστε με:

Επικοινωνία: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Διεύθυνση: 4 / F, Block 10, Zhongxing Βιομηχανικό Πάρκο, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, Κίνα?

Ιστοσελίδα: www.ocominc.com, www.pos-solution.com.cn;

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sales14@ocominc.com;

Skype: sales14@ocominc.com

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 0086.18948789890;

Wechat: 0086.18948789890;

Mobile: 0086.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tηλ: 0086.755.86053207-814;

Φαξ: 0086.755.86053207-868;