

4 ιντσών Handheld POS τερματικό Android βιομηχανικό PDA για συλλογή δεδομένων (Μοντέλο: OCBS-D7000)

Χαρακτηριστικά

μεγάλο Android 7.0
μεγάλο 2 GB RAM, 16 GB ROM
μεγάλο 4,0 in. 480 * 800 οθόνη WVGAIPS
μεγάλο 1D / 2D Scanner Barcode για προαιρετικό
μεγάλο RFID LF / HF / UHF / χωρίς επιλογή
μεγάλο Αριθμητικά & Λειτουργικά Κλειδιά
μεγάλο Υποστήριξη 4G / Wifi / GPS / Bluetooth
μεγάλο Κάμερα πίσω 5 MP, αυτόματη εστίαση με φλας LED
μεγάλο Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου, 3.7V, 5200mAh μπαταρία
μεγάλο Σκληρή ανοχή IP65 / 1.5 mDrop

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση	158 mm (H) χ 75 mm (W) χ 28 mm (D) ± 2 mm
Βάρος	Καθαρό βάρος: 300g (συμπεριλαμβανομένου του ιμάντα μπαταρίας & καρπού)
Απεικόνιση	Οθόνη αφής TFT-LCD (WVGA 480x800) 4.0 ιντσών με οπίσθιο φωτισμό
Οπίσθιο φωτισμό	Προβολέας LED
Πληκτρολογία	3 πλήκτρα TP, 17 πλήκτρα λειτουργιών, 4 πλευρικά κουμπιά
Επέκταση	2 PSAM, 1 SIM, 1 TF
Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενο πολυμερές ιόντων ιόντων, 3.7V, 5200mAh

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Cortex A53 τετραπλού πυρήνα 1.3GHz επεξεργαστή
Λειτουργικό σύστημα	Android 7.0
Αποθήκευση	2 GB RAM, 16 GB ROM, MicroSD (μέγιστη επέκταση 32 GB)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Θερμοκρασία λειτουργίας.	-20 °C έως 50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης.	-20 °C έως 70 °C
Υγρασία	5% RH έως 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Προδιαγραφές πτώσης	Πτώση 5ft / 1,5 m στο σκυρόδεμα σε όλο το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
Στεγανοποίηση	IP65, συμμόρφωση IEC
ESD	±15kV εκφόρτιση αέρα, ± 8kV άμεση εκφόρτιση, ± 8kV έμμεση εκφόρτιση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

SDK	Κιτ ανάπτυξης λογισμικού HHW
Γλώσσα	Ιάβα
περιβάλλον	Android Studio ή Eclipse

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

WWAN	WCDMA (850/1900 / 2100MHz), GSM / GPRS / Edge 850/900/1800 / 1900MHz)
WLAN	IEEE 802.11 b / g / n
WPAN	Bluetooth Class v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0
GPS	GPS (ενσωματωμένο A-GPS), ακρίβεια 5 μ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

1D barcode	1D λέιζερ	Honeywell N431χ
	Σύμβολα	Όλα τα μεγάλα 1D barcodes
2D barcode	2D CMOS Imager	Honeywell N6603
	Σύμβολα	PDF417, MicroPDF417, ComLC pos ite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Pos tal Codes, US Pos tNet, US Planet, UK Pos tal, Ολλανδικά Pos. και τα λοιπα.

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ

Ανάλυση	5.0 megapixel
Φακός	Αυτόματη εστίαση με φλας LED

RFID READER (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

RFID LF	Συχνότητα	125KHz / 134,2KHz (FDX-B / HDX)
	Πρωτόκολλο	ISO 11784 & 11785
	Εύρος R / W	2 cm έως 10 cm
RFID HF	Συχνότητα	13.56MHz
	Πρωτόκολλο	ISO 14443A & 15693
	Εύρος R / W	2cm έως 8cm

ΑΣΦΑΛΕΙΑ PSAM (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Πρωτόκολλο	ISO 7816
Ρυθμίστε	9600, 19200, 38400, 43000, 56000, 57600, 115200
Θυρίδα	2 υποδοχές (μέγιστη)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Πρότυπο	1xPower Supply 1xΛμπαταρία πολυμερούς λιθίου 1xDC καλώδιο φόρτισης 1xUSB καλώδιο δεδομένων
Προαιρετικός	Θήκη μεταφοράς

ocom
At your side



www.ocominc.com

