

4 ιντσών φορητό τερματικό κινητό POS μηχανήμα (P8000)

pos
pos τερματικό
μηχάνημα POS

| | |
|---|--|
| <p>Σύστημα Android 4.4 λειτουργία. Υιοθετεί Qualcomm quad-core επεξεργαστή 1.2GHz. 4,0 ιντσών IPS capacitive οθόνη αφής. Ασφάλεια και αξιόπιστος σχεδιασμός Πέρασε UnionPay PBOC L1 & amp? L2? πέρασε την πιστοποίηση της ασφάλειας εισαγωγής κωδικού PIN. UnionPay απευθείας σύνδεση πρόσβαση στο δίκτυο POS. Υποστήριξη Εκτύπωση Παραλαβή και ανάγνωση Barcode Υποστηρίζει μαγνητική ταινία της κάρτας, IC κάρτα, κάρτα ανέπαφων.</p> | |
| Παράμετροι του συστήματος | |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Qualcomm quad-core 1.2GHz |
| OS | Android 4.4 |
| RAM / ROM | ROM 512MB eMMC? RAM 512MB DDR2? Υποστήριξη εξωτερική κάρτα micro SD, 32 GB το πολύ |
| Απεικόνιση | 4.0 ιντσών capacitive, multi touch? 480 * 800, IPS οθόνη |
| ηλεκτρολόγιο | 3 Αγγίξτε Σύστημα Κλειδιά, 15 φυσικά πλήκτρα (περιλαμβάνονται πλήκτρο λειτουργίας, το κλειδί συνήθειας, βασικά POS Cipher και πλήκτρο Command) |
| Μπαταρία | Μπαταρία πολυμερών λιθίου, 5700mAh |
| Λειτουργική Διαμόρφωση | |
| Φωτογραφική μηχανή | Πίσω κάμερα 5M AF (υποστήριξη φακό), Front 0.3M κάμερα ευρείας γωνίας |
| Εκτυπωτής | Built-in 2 (ντσεκ θερμικό εκτυπωτή) |
| Πλοήγηση | Ενσωματωμένο GPS, AGPS υποστήριξη |
| Λυχνία ένδειξης | ενδεικτική λυχνία του συστήματος, ένδειξη POS φως |
| Οι ήχοι | Ενσωματωμένο ηχείο, buzzer, μικρόφωνο, δονητής |
| αισθητήρες | αισθητήρα βαρύτητας |
| POS | |
| Sound Wave Πληρωμής | Υποστήριξη |
| Μαγνητική Κάρτα Γάζας | Τρίκλινο MSR κομμάτι, αμφίδρομη ολίσθηση ISO7811, 7812 |
| IC Card | 1 Σολτ, 1.8V Υποστήριξη / 3V / 5V, ISO7816, PBOC και EMV |
| κάρτα ανέπαφων | 13.56MHz, ISO / IEC 14443 Type A / B, qPBOC |
| SAM Κάρτα | 1 SAM Σολτ, ISO7816 |
| Cipher Πληκτρολόγιο | Ενσωματωμένο ηλεκτρολόγιο |
| Παράμετροι δικτύου | |
| Τύπος δικτύου | WCDMA / GSM |
| Spectrum δίκτυο | WCDMA 2100MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz |
| WLAN | 802.11 a / b / g / n ενσωματωμένη κεραία |
| Voice / Υπηρεσία Δεδομένων | Υποστήριξη |
| WPAN | Bluetooth V4.0 + EDR |
| Εξωτερικές Interface | |
| Διασύνδεση USB | Micro USB 2.0, υποστήριξη USB OTG |
| Φορτιστής Jack | DC JACK |
| Τροφοδοσία Jack | Pogo Pin, 5V - 500mA |
| Ανακοίνωση | USB, RS232 |
| Φυσικές παράμετροι | |
| Διαστάσεις | 205 χιλιοστά H * 82 χιλιοστά / 67 χιλιοστά W * 33 χιλιοστά D |
| Βάρος | 500g (συμπεριλαμβάνεται μπαταρία) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 20 ° C - 60 ° C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | 40 ° C - 80 ° C |
| Υγρασία | 10% - 90% RH χωρίς συμπύκνωση |
| Πλοιστικό test | προστασία πτώση 1,0 μέτρων |
| Δοκιμή πτώσης Roller | 500 φορές |
| προστασία ESD | ± 8KV απαλλαγή επαφή? εκκένωση αέρα ± 15KV |
| Περιβάλλον ανάπτυξης | |
| σύστημα Περιβάλλον | Android 4.4 / SP-UI |
| Περιβάλλον ανάπτυξης | SDK |
| λογισμικό διαχείρισης | βούτα διαχείρισης PC / MDM |