

εκτυπωτή ετικετών barcode θερμική 4 ιντσών στη θύρα USB (OCBP-007)

εκτυπωτή ετικετών,
θερμικό εκτυπωτή ετικετών,
εκτυπωτή ετικετών barcode θερμική

Χαρακτηριστικά:

Υψηλής ποιότητας με διπλά τοιχώματα σχεδίαση clamshell
32-bit RISC CPU
8MB SDRAM, 4MB Flash
αισθητήρα Head-up
203 dpi ανάλυση
102 χιλιοστά (4 " ") / s υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης
πλάτος εκτύπωσης 108 χιλιοστά
20-112mm (0.78 "-4.4") πλάτος ρυθμιζόμενο μέσα μαζικής ενημέρωσης

Προσδιορισμός:

παράμετρος	
Ανάλυση	8 dots / mm (203DPI)
μέθοδος εκτύπωσης	άμεση θερμική
Max.print ταχύτητα	102 mm (4 ") / S
πλάτος Max.print	108 mm (4,25 ")
Max.print μήκους	2286 mm (90 ")
Τύπος πολυμέσων	Συνεχής, κενό, μαύρο σημάδι, ανεμιστήρα φορές και διάτρητη οπή
πλάτος Media	20-112mm (0.78 "-4.4")
πάχος μέσων	0,06 ~ 0,16 χιλιοστά ((2,36 ~ 6.3mil)
μήκος της ετικέτας	10 ~ 2286 χιλιοστά (0,4 " " ~ 90 " ")
ικανότητας ρολό ετικετών	127 mm (5 ") OD (έξω από τραύμα)
Περίφραξη	Διπλού τοιχώματος πλαστικό
φυσική διάσταση	240 mm (W) x 211 mm (H) x 166 mm (D)
Βάρος	2.15kg
επεξεργαστής	32-bit RISC CPU
Μνήμη	4MB μνήμης Flash, 8MB SDRAM, αναγνώστη καρτών SD για επέκταση μνήμης Flash, έως και 4 GB
διασύνδεση	USB 2.0
εσωτερικές γραμματοσειρές	8 αλφαριθμητικούς γραμματοσειρές bitmap, γραμματοσειρές των Windows είναι downloadable από το λογισμικό.
barcode	1D bar code: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 υποσύνολα A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN και UPC 2 (5) ψηφία add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, Κίνα POST 2D bar code: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, κώδικα QR
περιστροφή γραμματοσειρά και το barcode	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
περιβάλλον κατάσταση	Λειτουργία: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% χωρίς συμπύκνωση, αποθήκευσης: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% χωρίς συμπύκνωση

Περιγραφή προϊόντος:

