

**4g ανιχνευτής Android κινητά ασύρματα δεδομένα σύστημα pos με αναγνώστη
δακτυλικών αποτυπωμάτων
(M / N: POS-Z90)**

Χαρακτηριστικό:

- μεγάλο Λειτουργικό σύστημα Android 5.1
- μεγάλο Οθόνη αφής 5,0 ιντσών
- μεγάλο Η μεγάλη χωρητικότητα της μπαταρίας σε αναμονή είναι 5600 mAh
- μεγάλο 58mm θερμικό εκτυπωτή
- μεγάλο Κάμερα 5 εκατομμυρίων pixel
- μεγάλο 2G / 3G / 4G wifi, επικοινωνία bluetooth,
- μεγάλο Ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης μαγνητικών καρτών, αναγνώστη ICard επαγωγής και αναγνώστη καρτών επαφής IC
- μεγάλο Πέρασε την πιστοποίηση πληρωμής EMV L1 L2, PCI και PBOC
- μεγάλο Το κουτί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία, φόρτιση, τράπεζα ισχύος και παροχή ασύρματου δικτύου (προαιρετικό)

Εφαρμογή :

applychain σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, καταστήματα ευκολίας, κατάστημα ειδών ένδυσης, εγκαταστάσεις, αρτοποιείο, ταμείο, πληρώνουν, εισέρχεται πωλεί αποθηκεύει τη λειτουργία διαχείρισης των επιχειρήσεων.


Τεχνικές προδιαγραφές:

Βασικές πληροφορίες	
Λειτουργικό σύστημα	Android 5.1
ΕΜΒΟΛΟ	RAM: 1GB
Εκτεταμένη αποθήκευση	ΦΛΑΣ: 8GB
Οθόνη οθόνης	5,0 ιντσών
Οθόνη αφής	Χωρητική οθόνη αφής, υποστήριξη ηλεκτρονικού υπογραφής
Μπαταρία	Μπαταρία λιθίου 5600 mah, 3,7 V
Bluetooth	Bluetooth 4.0
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	Κάμερα 5 mega-pixel
Λειτουργία Pos	GPS AGPS WLAN για τη λειτουργία Pos
Εκτυπωτής	58mm θερμικός εκτυπωτής Διαμέτρου 30mm Χαρτί ρολού
Διεπαφή	Micro USB
Λειτουργία POS	
Αναγνώστης μαγνητικών καρτών	Πλήρης συσκευή ανάγνωσης μαγνητικών καρτών Υποστήριξη πρωτοκόλλου ISO1788 / 7812, AAMVA
IC κάρτα ανάγνωσης-εγγραφής	Υποστήριξη πρωτοκόλλου ISO7816
Αναγνώστης καρτών χωρίς επαφή	Υποστήριξη ISO / IEC 14443 τύπου A & B, Mifare, felica κάρτα, σύμφωνα με το PAYPASS EMV / PBOC προσδιορισμός
Κάρτα PSAM	Ασφάλεια τραπεζικής τράπεζας ασφαλείας

Πιστοποίηση	Εντοπισμός δικτύου τερματικού αποδοχής κάρτας Unionpay PCI πιστοποίηση Πιστοποίηση EMV / PBOC3.0 L1 και L2 Πιστοποίηση EMV / qPBOC3.0 L1 και L2 Οι έξυπνες προδιαγραφές ασφαλείας της Unionpay για τα σημεία πώλησης
Παράμετροι δικτύου	
Τύπος δικτύου	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE
Δίκτυο Spectrum	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900/900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / n / g
Φυσικές παράμετροι	
Μέγεθος	191mm × 80mm × 46mm
Βάρος	650g
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ° C ~ 60 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ° C ~ 80 ° C
Υγρασία	10% ~ 90% RH χωρίς συμπύκνωση



POS-Z90





POS-Z90





POS-Z90





POS-Z90







POS-Z90



▶ Company



▶ Certificates



▶ Payment



▶ Contact us

