

58 χιλιοστά Φτηνές Android Θερμική λήψη Bluetooth POS ΕΚΤΥΠΩΤΗ (OCPP-58E)

Εισαγωγή προϊόντος:

Το OCPP-58E είναι ένας καλά σχεδιασμένος οικονομικός εκτυπωτής για κοινή εκτύπωση χαρτιού θερμού χαρτιού, αυτό το καλούπι είναι με συμπαγές υλικό, Exquisiteworkmanship. Το διαφανές κάλυμμα σχεδιασμού, απλό και μοντέρνο, εύκολο για τους χρήστες να γνωρίζουν τα ρολά χαρτιού 'Χρήση κατάστασης, OCPP-58E υιοθετεί ενσωματωμένο η τροφοδοσία ενέργειας, μπορεί να εξοικονομήσει χώρο, αλλά και εύκολο για τους χρήστες να διαμορφώνουν και να χρησιμοποιούν τους printers. It είναι μια πολύ καλή επιλογή για οικονομική εκτύπωση.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:

Απλό και μοντέρνο, με συμπαγές υλικό, έξοχη χειροτεχνία.

Εύκολη δομή εγκατάστασης χαρτιού, απλή και εύκολη στη λειτουργία

Ενσωματωμένο σχεδιασμό τροφοδοτικού, για εξοικονόμηση χώρου και πιο εύκολο στη ρύθμιση παραμέτρων.

Διαφανή σχεδίαση καλύμματος, ο χρήστης μπορεί να γνωρίζει την κατάσταση χρήσης του paperroll οποιαδήποτε στιγμή.

Υποστήριξη GB18030 μεγάλη γραμματοσειρά, εύκολη στην εκτύπωση uncommoncharacters

Υποστήριξη εκτύπωσης σε πολλές γλώσσες, κατάλληλη για χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Λήψη και εκτύπωση υποστήριξης LOGO &

Υποστήριξη εκτύπωσης συστήματος Windows, Linux, Android και IOS

ApplicationArea:

Εμπορικά κέντρα, εστιατόρια, καταστήματα, αποθήκευση, φορολογία, τραπεζικές, ιατρικές,



OCP-58E





OCPP-58E





OCPP-58E



Παράμετροι:

Στοιχεία	Παράμετροι
----------	------------

Παράμετροι εκτύπωσης	Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική γραμμή
	Πλάτος εκτύπωσης	48MM
	Ανάλυση	384dots / Γραμμή(8dots / mm,203dpi),
	Ταχύτητα εκτύπωσης	90mm / δευτερόλεπτο
	Τύπος διασύνδεσης	USB,USB + Bluetooth
	Διάστιχο	3,75 mm(Μπορεί να προσαρμόσει την απόσταση μεταξύ γραμμών με εντολή),
	Γραμμή αριθ.	Γραμματοσειρά A: 32 χαρακτήρες / Γραμμή Γραμματοσειρά B: 42 χαρακτήρες / Γραμμή Απλή, παραδοσιακή κινεζική-16 γραμμές
	Χαρακτήρας	Πρότυπη GB18030 απλοποιημένες / παραδοσιακές κινέζικες γραμματοσειρές
	Μέγεθος χαρακτήρων	ANKcharacter,Γραμματοσειρά A:1,5 χ 3,0 χιλιοστά(12 x 24dots), Γραμματοσειρά B:1,1 x 2,1 χιλιοστά(9 x 17 στιγμές), Απλοποιημένα / Παραδοσιακά Κινέζικα:3,0 x 3,0 χιλιοστά (24 x 24 τελείες),
Κωδικός γραμμωτού κώδικα	Εκτεταμένο σύνολο χαρακτήρων	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Ελληνικά / Εβραϊκά / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Λετονικά / Αραβικά / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Ταϊβάνταμ / PC864 / PC1001 / (Λετονικά) / (PC1001) / (PT151,1251)) / (Ταϊλανδικά)
	Bar code	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Εκτύπωση γραφικών	Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap
Χαρτί	Τύπος	Thermal Roll
	Πλάτος	57,5 ± 0,5 mm
	Διάμετρος	≤60mm
	Μέθοδος τροφοδοσίας	Εύκολη τροφοδοσία (τροφοδοσία Clamshell)
Εκτυπώστε εντολές	Εντολές	ESC / POS
Εξουσία	Φορτιστής	Εισαγωγή:AC 100V-240V, 50-60Hz Παραγωγή:DC 12V / 2A
	Casher εξόδου συρταριού	DC 12V / 1A
Ρυθμιστής	Buffer εισόδου	4K
	NV Flash	40K
φυσικά χαρακτηριστικά	Βάρος	590g
	Διάσταση	185 * 130 * 112 (MM)
περιβάλλον	Εργαζόμενος	Θερμοκρασία:5 ~ 45 °C, Υγρασία:10 ~ 80%
	Αποθήκευση	Θερμοκρασία:-10 ~ 50 °C ,Υγρασία:10 ~ 90%(Δεν υπάρχει δροσιά),
Παράμετρος αξιοπιστίας	Print Head Life	50 χιλιόμετρα(πυκνότητα εκτύπωσης ≤12.5),