

58mm μίνι φορητός κινητός θερμικός εκτυπωτής bluetooth Receipt

(Αριθμός μοντέλου: OCPP - M09)

Αυτός ο εκτυπωτής μίνι με τον αριθμό μοντέλου OCPP -M09 είναι ένα Android (ή IOS + Android), παράθυρο, Linux, JAVA συμβατή μπαταρία τροφοδοτείται 58mm φορητός φορητός θερμικός εκτυπωτής POS που συνδυάζει τους τρόπους επικοινωνίας USB, RS-232 Serial και Bluetooth (προαιρετικά). Αυτός ο εκτυπωτής θα μπορούσε να τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία, προσαρμογέα τροφοδοσίας ή φορτιστή αυτοκινήτου (ανάλογα με τα συγκεκριμένα μοντέλα). Το ειδικό μοντέλο μπορεί να συνδεθεί με 8 έξυπνες συσκευές για εκτύπωση ταυτόχρονα. Έχουμε CE, FCC και άλλες απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

Προσδιορισμός:

| | |
|---------------------------------|---|
| Συνολική διάσταση (W × D × H) | 105 × 75 × 45 mm |
| Βάρος | 134g |
| Χρώμα | Μαύρος |
| Μέθοδος εκτύπωσης | Εκτύπωση με θερμική γραμμή |
| Εκτυπώστε εντολές | Σύνολο εντολών συμβατό με ESC / POS |
| Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης | 48mm |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | Έως 90mm / sec |
| Ανάλυση | 8 στιγμές / mm (203dpi) |
| Εκτύπωση γραμματοσειράς | 12x24 / 24x24 |
| Χωρητικότητα στήλης | 32 στήλες / 16 στήλες |
| Μέγεθος χαρακτήρων | 1,5 χ 3,0 mm (W χ H) / 3,0x3,0 mm (WxH) |
| Διαστάσεις χαρτιού | 58,0 ± 0,1 mm χ διαμέτρου 40,0 mm |
| Πάχος χαρτιού | 0,06 έως 0,08 mm |
| Σετ χαρακτήρα | Αλφαριθμητικό / κινέζικο καντί |
| Διεπαφή | USB, RS-232,Bluetooth (προαιρετικό) |
| Λάμψη | 256KB |
| Προσαρμογέας ρεύματος | 9V DC / 2A |
| Τροφοδοσία μπαταρίας | 7.4V DC / 1500mAh; η μπαταρία μπορεί να παραμείνει για 4-5 ημέρες, όταν είναι σε πλήρη ισχύ, μπορεί να εκτυπώσει χαρτί 120-150m |
| Άλλα χαρακτηριστικά | Ανίχνευση χαρτιού, χειροκίνητο κλείσιμο |
| Συνθήκες εργασίας | Θερμοκρασία: -10 ~ 50 degC, Υγρασία: 10% ~90% |
| Όνομα της συσκευής | Μπορεί να προσαρμοστεί, γραμματοσειρά και ψηφιακή για επιλογή, σε max 30 χαρακτήρες ASCII. |
| Κωδικός πρόσβασης | Καταχωρίστε τον προεπιλεγμένο κωδικό αντιστοίχισης "1234", μπορεί να προσαρμοστεί ή να αλλάξει από τον ίδιο τον πελάτη. Σε max 6 ψηφιακά. |
| Διαστάσεις βυσμάτων ρεύματος | 3,5 * 1,1 χιλιοστά |



OCPP-M09





OCPP-M09



ISO CE



OCPP-M09



ISO CE



OCPP-M09



ISO **FCC** CE