

58 χιλιοστά Pos Θερμική Παραλαβή εκτυπωτή τιμή

(Μοντέλο: OCPP-586)

specification:

barcode εκτυπωτή, εκτυπωτή εισιτηρίων, 58 χιλιοστά θερμικό εκτυπωτή παραλαβή, POS, θερμικό εκτυπωτή

Μέθοδος εκτύπωσης	άμεση θερμική
Πυκνότητα εκτύπωσης	384dots / γραμμή (203DPI)
χαρακτήρα Μέγεθος	384dots / line, ANK χαρακτήρα, γραμματοσειράς: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3.0 (H) mm
barcode Τύπος	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QRCode (Προαιρετική λειτουργία)
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με EPSON ESC / POS
Γλώσσα	OEM437 / Κατάκανα / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Δυτική Ευρώπη / Ελληνικά / Εβραϊκά / Ανατολική Ευρώπη / Ιράν / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Λετονική / Αραβικά / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Εβραϊκά / WPC1255 / Ταϊλάνδης
Ταχύτητα εκτύπωσης	90 χιλιοστά / sec
πλάτος χαρτιού	57,5 ± 0,5 χιλιοστά
Πάχος χαρτιού	0.06-0.08mm
MCBF (ζωής)	50 χιλιόμετρα
Διάσταση	190 * 132 * 119 χιλιοστά
Μεικτό βάρος	1.2kg
Auto Cutter	εγχειρίδιο κόφτη
αισθητήρα	Χαρτί κοντά στο τέλος του αισθητήρα, το χαρτί Τέλος Sensor, ανοίξτε το Κάλυμμα αισθητήρα
Roll Paper	Φ75mm
διασύνδεση	RS-232C, Παράλληλη, USB, LAN
Οδηγός	Win 9X, Κερδίστε 2000, Κερδίστε 2003, Win XP, Win Vista, Κερδίστε 7 Win8 Win10 συμβατό με το ESPON
Προμήθεια εκτυπωτή	DC12V / 3A
Έλεγχος συρτάρι μετρητών	DC12V / 1A
Θερμοκρασία εργασίας	0-45°C, Υγρασία: 10-80%
αποθήκευση Θερμοκρασία	-10 - 60°C, Υγρασία: 10-90%

Λεπτομέρειες προϊόντος:

barcode εκτυπωτή, εκτυπωτή εισιτηρίων, 58 χιλιοστά θερμικό εκτυπωτή παραλαβή, POS, θερμικό εκτυπωτή



Σχετικά έγγραφα:

*Προσδιορισμός

*Εγχειρίδιο προγράμματος

*Εγχειρίδιο οδηγιών

*Driver για WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit

*Driver για Win7and Win8-64bit

*Πρόγραμμα οδήγησης για Linux

*Παράμετροι εκτυπωτή Ρύθμιση Εργαλεία

*Printdemo USB(Demo Λογισμικού Εφαρμογών)

*SDK για αντρίοντ

*CD αρχεία