

## Μηχανή θερμικού εκτυπωτή 58 mm για σύστημα ταμειακών μηχανών

(OCP -58X)



### **Εισαγωγή προϊόντος:**

Το OCP -58X είναι ένας καλά σχεδιασμένος οικονομικός εκτυπωτής για κοινή εκτύπωση θερμικών λογαριασμών, Υιοθετεί ενσωματωμένο τροφοδοτικό, όχι μόνο μπορεί να εξοικονομήσει χώρο, αλλά και εύκολο για τους χρήστες να διαμορφώσουν και να χρησιμοποιήσουν τους εκτυπωτές. Είναι μια πολύ καλή επιλογή για οικονομικά εκτύπωση.

### **Χαρακτηριστικά Προϊόντος:**

Απλό και μοντέρνο, με συμπαγές υλικό, εξαιρετική κατασκευή.

Εύκολη δομή εγκατάστασης χαρτιού, απλή και βολική στη χρήση

Ενσωματωμένος σχεδιασμός τροφοδοσίας, για εξοικονόμηση χώρου και πιο βολικό στη διαμόρφωση.

Υποστήριξη εκτύπωσης πολλαπλών γλωσσών, κατάλληλη για χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Υποστήριξη λήψης και εκτύπωσης ΛΟΓΟΤΥΠΟ & γραφικά;

### **Περιοχή εφαρμογής:**

Εμπορικά κέντρα, εστιατόρια, καταστήματα, αποθήκευση, φορολογία, τραπεζικές, ιατρικές,

**Παράμετροι:**

Είδη		Παράμετροι
Εκτύπωση παραμέτρων	Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική γραμμή
	Πλάτος εκτύπωσης	48MM
	Ανάλυση	384 κουκκίδες / γραμμή □ 8 κουκκίδες / mm □ 203dpi□
	Ταχύτητα εκτύπωσης	90mm / δευτερόλεπτο
	Τύπος διασύνδεσης	USB □ Παράλληλη
	Διάστιχο	3,75 mm □ Μπορεί να προσαρμόσει το διάστιχο με εντολή□
	Γραμμή αρ.	Γραμματοσειρά A: 32 χαρακτήρας / Γραμμή Γραμματοσειρά B: 42 χαρακτήρας / Γραμμή Απλές, παραδοσιακές κινεζικές-16 γραμμές
	Χαρακτήρας	Πρότυπο GB2312 απλοποιημένες κινεζικές γραμματοσειρές
	Μέγεθος χαρακτήρων	ANK χαρακτήρας □ Γραμματοσειρά A: 1,5 × 3,0 mm □ 12 × 24 κουκκίδες□ Γραμματοσειρά B: 1,1 × 2,1 χιλιοστά □ 9 × 17 κουκκίδες□ Απλοποιημένα / Παραδοσιακά Κινέζικα: 3,0 × 3,0 χιλιοστά (24 × 24 κουκκίδες□
Χαρακτήρας γραμμωτού κώδικα	Εκτεταμένο σύνολο χαρακτήρων	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Ελληνικά / Εβραϊκά / EastEurope / Ιράν / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Λετονικά / Αραβικά / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Λετονικά) / (PC1001) / (PT151.1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ) / (Ταϊλανδικά)
	Γραμμικός κώδικας	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Εκτύπωση γραφικών	Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap
Χαρτί	Τύπος	Θερμικός ρόλος
	Πλάτος	57,5 ± 0,5 mm
	Διάμετρος	≤60mm
	Μέθοδος τροφογής	Εύκολη τροφοδοσία (Clamshell feed)

Εκτύπωση εντολών	Εντολές	ESC / POS
Εξουσία	Φορτιστής	Είσοδος: AC 100V-240V, 50-60Hz Έξοδος: DC 12V / 2.6A
	Έξοδος συρταριού Casher	DC 12V / 1A
Ρυθμιστής	Ρυθμιστικό εισόδου	32 KB
	NV Flash	64 KB





# OCPP-58X





OCPP-58X





**Πρίζα για επιλογή:**



**Περιοχή εφαρμογής:**



## ▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant

