

Δορυφορικός εκτυπωτής POS για θερμική κεραία 58mm

(OCP-58E)



Εισαγωγή προϊόντος:

Το OCP-58E είναι ένας καλά σχεδιασμένος οικονομικός εκτυπωτής για κοινή εκτύπωση λογαριασμών θερμικής επεξεργασίας, αυτό το καλούπι είναι με συμπαγές υλικό, εξαιρετική κατασκευή. Διαφανές σχέδιο κάλυψης, απλό και μοντέρνο, εύκολο για τους χρήστες να γνωρίζουν τη χρήση του χαρτιού. η ενσωματωμένη τροφοδοσία ρεύματος όχι μόνο μπορεί να εξοικονομήσει χώρο αλλά και εύκολο για τους χρήστες να διαμορφώνουν και να χρησιμοποιούν τους εκτυπωτές. Αυτή είναι μια πολύ καλή επιλογή για οικονομική εκτύπωση.

εκτυπωτής pos, θερμικό εκτυπωτή κεφαλής, θερμικό εκτυπωτή 58 mm

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:

- Απλό και μοντέρνο, Με συμπαγές υλικό, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής.
- Εύκολη δομή εγκατάστασης χαρτιού, απλή και βολική για χρήση
- Ενσωματωμένο σχεδιασμό τροφοδοτικού, για εξοικονόμηση χώρου και βολικότερη ρύθμιση παραμέτρων.
- Σχεδιασμός διαφανούς καλύμματος, ο χρήστης μπορεί να γνωρίζει την κατάσταση χρήσης του ρολού χαρτιού οποιαδήποτε στιγμή.
- Υποστηρίξτε τη μεγάλη γραμματοσειρά GB18030, εύκολη στην εκτύπωση ασυνήθιστων χαρακτήρων
- Υποστήριξη εκτύπωσης σε πολλές γλώσσες, κατάλληλη για χρήστες σε όλο τον κόσμο.
- Υποστήριξη λήψης και εκτύπωσης LOGO &
- Υποστήριξη εκτύπωσης συστήματος Windows, Linux, Android και IOS

Περιοχή εφαρμογής:

Εμπορικά κέντρα, εστιατόρια, καταστήματα, αποθήκευση, φορολογία, τραπεζική, ιατρική, ταχυδρομική

Παράμετροι:

Στοιχεία	Παράμετροι
----------	------------

Παράμετροι εκτύπωσης	Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική γραμμή
	Πλάτος εκτύπωσης	48MM
	Ανάλυση	384dots / γραμμή (8dots / mm, 203dpi)
	Ταχύτητα εκτύπωσης	90mm / δευτερόλεπτο
	Τύπος διασύνδεσης	USB, USB + Bluetooth
	Διάστιχο	3,75 mm (μπορεί να ρυθμίσει την απόσταση μεταξύ γραμμών με εντολή)
	Γραμμή αριθ.	Γραμματοσειρά A: 32 χαρακτήρες / Γραμμή Γραμματοσειρά B: 42 χαρακτήρες / Γραμμή Απλή, παραδοσιακή κινεζική-16 γραμμές
	Χαρακτήρας	Πρότυπη GB18030 απλοποιημένες / παραδοσιακές κινέζικες γραμματοσειρές
	Μέγεθος χαρακτήρων	ANKcharacter, γραμματοσειρά A: 1,5 × 3,0mm (12 × 24dots) Γραμματοσειρά B: 1,1 × 2,1 χιλιοστά (9 × 17 τόνοι) Απλοποιημένα / Παραδοσιακά κινέζικα: 3,0 × 3,0 χιλιοστά (24 × 24 τελείες)
Κωδικός γραμμωτού κώδικα	Εκτεταμένο σύνολο χαρακτήρων	PC837 / Katkana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Ελληνικά / Εβραϊκά / Ανατολικά Ευρώπη / Ιράν / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / PC1001 / (Λετονικά) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ) / (Ταϊλανδικά)
	Bar code	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Εκτύπωση γραφικών	Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap
Χαρτί	Τύπος	Thermal Roll
	Πλάτος	57,5 ± 0,5 mm
	Διάμετρος	≤60mm
	Μέθοδος τροφοδοσίας	Εύκολη τροφοδοσία (τροφοδοσία Clamshell)
Εκτυπώστε εντολές	Εντολές	ESC / POS
Εξουσία	Φορτιστής	Είσοδος: AC 100V-240V, 50-60Hz Έξοδος: DC 12V / 2A
	Casher εξόδου συρταριού	DC 12V / 1A
Ρυθμιστής	Buffer εισόδου	4K
	NV Flash	40K
φυσικά χαρακτηριστικά	Βάρος	590g
	Διάσταση	185 * 130 * 112 (MM)
περιβάλλον	Εργαζόμενος	Θερμοκρασία: 5 ~ 45 °C, Υγρασία: 10 ~ 80%
	Αποθήκευση	Θερμοκρασία: -10 ~ 50 °C, Υγρασία: 10 ~ 90% (Χωρίς δροσιά)
Παράμετρος αξιοπιστίας	Print Head Life	50 χιλιόμετρα (πυκνότητα εκτύπωσης ≤12,5)

