

58 χιλιοστά θερμικό εκτυπωτή παραλαβή με οδηγό linux (Μοντέλο: OCPP-585-B)

Προσδιορισμός:

θερμικό εκτυπωτή παραλαβή με οδηγό linux,θερμικό εκτυπωτή παραλαβή,εκτυπωτή παραλαβή

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Πυκνότητα εκτύπωσης	384dots / γραμμή (203DPI)
Χαρακτήρα Μέγεθος	384dots / line, ANK χαρακτήρα, γραμματοσειράς: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3.0 (H) mm
barcode Τύπος	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR CODE
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με PSON ESC / POS
Γλώσσα	γλωσσική υποστήριξη Αγοραστής
Ταχύτητα εκτύπωσης	90 χιλιοστά / sec
πλάτος χαρτιού	57,5 ± 0,5 χιλιοστά
Πάχος χαρτιού	0.06-0.08mm
MCBF (ζωής)	50 χιλιόμετρα
Διάσταση	190 * 132 * 119 χιλιοστά
Μικτό βάρος	1.2kg
Auto Cutter	εγχειρίδιο κόφτη
αισθητήρα	Χαρτί κοντά στο τέλος του αισθητήρα, το χαρτί Τέλος Sensor, ανοίξτε το Κάλυμμα αισθητήρα
Roll Paper	Φ50mm
διασύνδεση	USB + Bluetooth
Οδηγός	Win 9X, Κερδίστε 2000, Κερδίστε 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 Win 8 Win8.1 win10 συμβατό με το ESPON
Είσοδος μετασχηματιστή τάσης	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Έξοδος Adapter Τάσης	DC12V / 3A
Τάση εισόδου εκτυπωτή	DC12V / 3A
Έλεγχος συρτάρι μετρητών	DC12V / 1A
Θερμοκρασία εργασίας	0-45°C, Υγρασία: 10-80%
αποθήκευση Θερμοκρασία	-10 - 60°C, Υγρασία: 10-90%
Πιστοποιητικό	CE / FCC / CCC / RoHS

Λεπτομέρειες προϊόντος:

θερμικό εκτυπωτή παραλαβή με οδηγό linux,θερμικό εκτυπωτή παραλαβή,εκτυπωτή παραλαβή



Σχετικά έγγραφα:

*Προσδιορισμός

*Εγχειρίδιο προγράμματος

*Εγχειρίδιο οδηγιών

*Driver για WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit

*Driver για Win7and Win8-64bit

*Πρόγραμμα οδήγησης για Linux

*Παράμετροι εκτυπωτή Ρύθμιση Εργαλεία

*Printdemo USB(Demo Λογισμικού Εφαρμογών)

*SDK για αντρίοντ

*CD αρχεία