

# 7 "NFC Android αφής ρος οθόνη τιμών μηχάνημα

(M / N: POS-M680)



## Σύντομη εισαγωγή

POS-M680 είναι ένα POS high-end multi-media, που αναπτύχθηκε σχετικά με το σύστημα Android. Και αυτό είναι διαμορφωμένο με οθόνη 7 ιντσών αφής, μαγνητικές, IC και αναγνώστη καρτών RFID, Θερμικό εκτυπωτή, barcode scanner. Είναι σε θέση να ταιριάξει διαφοροποιημένες ανάγκες που κυμαίνονται από την οικονομική αυτο-συμμετοχή, διαχείριση μελών, την αναγνώριση ταυτότητας και κ.λπ. και χρησιμοποιείται ευρέως στο εστιατόριο, τραπεζικό, ξενοδοχείο, εμπορικό κέντρο, λαχειοφόρων αγορών και το κ.λπ.

## Χαρακτηριστικά:

- & Gt; Συστήματος Android 4.0 λειτουργία
- & Gt; 7 ιντσών έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας (1024 \* 600 διαλύματος)
- & Gt; 3 \* SAM υποδοχή κάρτας, ISO7816 πρότυπο
- & Gt; Αφθονα Interface της συσκευής μπορεί να έχει πρόσβαση scanner πληκτρολόγιο συρτάρι μετρητών

## Περιοχή εφαρμογής

- & Gt; Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, fast-food εστιατόριο, καφετέρια, αρτοποιείο και ζαχαροπλαστείο
  - & Gt; Retailer: Business Street, μπουτίκ, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και υψηλής ποιότητας κουρείο
- Ι Αναψυχή: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και το σημείο των πιωλήσεων για λαχείο
- & Gt; Εμπορική: τερματικά διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, της αεροπορίας, μετρό, σταθμός και προβλήτα

## Προσδιορισμός

επεξεργαστής	Corte-A8, 1.0GHz
OS	Android 4.0
Μνήμη	512M RAM + 4G ROM
SD	Micro SD (έως 32GB TF)

Απεικόνιση	7 ιντσών έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας (1024 * 600 διαλύματος)
Οθόνη αφής	Multipoint capacitive οθόνη αφής
Εκτυπωτής	Υψηλής ταχύτητας θερμικό εκτυπωτή. Χαρτί Πλάτος: 57mm, Διάμετρος: 42mm
Μαγνητική συσκευή ανάγνωσης καρτών	ISO7811 1/2/3 Tracks, Υποστήριξη Dual-ολίσθηση
IC Card Reader	ISO7816 πρότυπο
RFID Reader Card	ISO14443 TypeA, TypeB και ISO15693
Φωτογραφική μηχανή	3 Mega-pixel camera με αυτόματη εστίαση
σαρωτή δακτυλικών αποτυπωμάτων	Ζουν, βιομετρικό αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων / αναγνώστη, capacitive οθόνη αφής, 508 DPI, &lt; 1s,
Σάρωση γραμμοκώδικα	1D / 2D barcode αποκωδικοποίηση από φωτογραφική μηχανή ή μηχανή σάρωσης
Ανακοίνωση	GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: B1 / B2 / B5, CDMA: BC0
Wi-Fi	802.11b / g / n WLAN, hotspot Υποστήριξη
Φωνή	Υποστήριξη ήχου Jack ή hands-free κλήσεις, καταγραφή, Voice
Ηχείο	2 * ηχεία
Υποδοχή κάρτας PSAM	3 * SAM υποδοχή κάρτας, ISO7816 πρότυπο
Υποδοχή κάρτας SIM	1 * Υποδοχή κάρτας SIM
Μπαταρία	Γενεσιουργός μπαταρία, 1000mAh, 7.4V
USB	2 * USB2.0, 1 * mini USB OTG υποστηρίζει χαρακτηριστικά
LAN	1 * Θύρα RJ45
HDMI	1 * Θύρα HDMI
ΓΡΑΜΜΗ	2 * Θύρες RJ11
RS232	1 * RS232
Δύναμη	DC 9V / 3A
Περιβάλλον εργασίας	Θερμοκρασία εργασίας: -20 °C ~ 60 °C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -30 °C ~ 70 °C Σχετική υγρασία: 10% ~ 90%
Μέγεθος	240 (L) X 220 (W) X 80 χιλιοστά (H)
Βάρος	1.2 KG
Μέγεθος πακέτου	350 (L) * 260 (W) * 150 (H) mm
Βάρος πακέτου	2.5 KG