

# 80 χιλιοστά Bill PosThermal Παραλαβή τιμή εκτυπωτή

(Μοντέλο Αρ .: OCPP-88A)

Χαρακτηριστικά:

## Παραλαβή εκτυπωτή, Θερμικός εκτυπωτής παραλαβή, Pos θερμικό εκτυπωτή

1. Μοναδική εμφάνιση με αξιόπιστες μούχλας?
2. Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης έως και 300mm / δευτερόλεπτο?
3. Προαιρετική αυτόματη κοπής?
4. Καλώδιο και επικοινωνίας ασύρματα για τις επιλογές
5. Πολλαπλές διαθέσιμες διεπαφές: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN? και Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Ήχος και φως συναγερμού υποστηρίζεται κατάλληλα για την εφαρμογή της κουζίνας?
7. Υποστήριξη πολλαπλών 1D και QR τύπους κώδικα εκτύπωση?
8. Υποστήριξη πολλαπλών διεθνείς γλώσσες?
9. SDK για Android διαθέσιμα?
10. Αξιόπιστη κεφαλή εκτύπωσης με 100 χιλιόμετρα της ζωής?
11. Συμβατό με εντολές / POS EPSON ESC.

## παράμετροι:

|                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μέθοδος εκτύπωσης   | εκτύπωσης Θερμική γραμμή                                                                                                                                                                                                                      |
| εκτύπωση χαρακτήρων | 576dots / γραμμή (προεπιλογή), 512dots / γραμμή?<br>Χαρακτήρες: Απλοποιημένα Κινέζικα σημείο 24x24, υποστηρίζουν 18030 βιβλιοθήκη γραμματοσειρά, υποστηρίζουν την Ταϊβάν και Χονγκ Κονγκ παραδοσιακό (σύνθετη γραμματοσειρά), ANK χαρακτήρες? |
| Γραμματοσειρά       | A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm?<br>B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm<br>Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3.0 (H) mm                                                                                                 |
| barcode Τύπος       | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / Codabar / ITF / CODE39 / CODE93 / Code128, κώδικα QR                                                                                                                                           |
| Ταχύτητα εκτύπωσης  | 250 χιλιοστά / sec για ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας, 300 χιλιοστά / sec για διπλό interface και τρεις διασυνδέσεις                                                                                                                          |
| διασύνδεση          | USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN                                                                                                                                                          |
| Εντολή εκτύπωσης    | Συμβατό με εντολές / POS EPSON ESC                                                                                                                                                                                                            |
| Οι οδηγοί           | Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, συμβατή με ESPON, SDK για Android διαθέσιμα.                                                                                                              |
| εκτύπωσης Πλάτος    | 79,5 ± 0,5 χιλιοστά (η τυπωμένη πλάτος 72 χιλιοστά)                                                                                                                                                                                           |
| Διάμετρος χαρτί     | 83 χιλιοστά                                                                                                                                                                                                                                   |
| Πάχος χαρτιού       | 0.06-0.08mm                                                                                                                                                                                                                                   |
| Κόπτης              | Αυτόματη κοπής (προαιρετικό)                                                                                                                                                                                                                  |
| Αξιοπιστία εκτύπωση | 100 χιλιόμετρα                                                                                                                                                                                                                                |
| Εξουσία             | DC24V / 2.5A                                                                                                                                                                                                                                  |
| Θερμοκρασία         | 0-45 βαθμούς C                                                                                                                                                                                                                                |
| Αντίθετα Υγρασία    | 10-80%                                                                                                                                                                                                                                        |
| εξωτερική διάσταση  | 190 * 145 * 145 (mm)                                                                                                                                                                                                                          |
| Βάρος               | 1.60kg                                                                                                                                                                                                                                        |

|                         |               |                                                 |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| Πληροφορίες Παραγγελίας | P / N         | Περιγραφή                                       |
|                         | OCPP-88A-U    | θύρα USB, με αυτόματο κόπτη                     |
|                         | OCPP-88A-UR   | USB + σειριακή θύρα, με αυτόματο κόπτη          |
|                         | OCPP-88A-UL   | θύρα LAN USB +, με αυτόματο κόπτη               |
|                         | OCPP-88A-URL  | Σειριακή θύρα + Lan USB +, με αυτόματο κόπτη    |
|                         | OCPP-88A-W    | θύρα USB Wifi +, με αυτόματο κόπτη              |
|                         | OCPP-88A-BUL  | Bluetooth + USB + LAN, με αυτόματη κόφτη        |
|                         | OCPP-88A-U0   | θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη                  |
|                         | OCPP-88A-UR0  | USB + σειριακή θύρα, χωρίς αυτόματο κόπτη       |
|                         | OCPP-88A-UL0  | θύρα LAN USB +, χωρίς αυτόματο κόπτη            |
|                         | OCPP-88A-URL0 | Σειριακή θύρα + Lan USB +, χωρίς αυτόματο κόπτη |
|                         | OCPP-88A-W0   | θύρα USB Wifi +, χωρίς αυτόματο κόπτη           |
|                         | OCPP-88A-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, χωρίς auto-κόφτη         |
|                         |               |                                                 |

**Υποστηριζόμενες γλώσσες:**

  
"& Gt?"

**φικς για την επιλογή:**

