

80 χιλιοστών υψηλής ποιότητας θερμικό εκτυπωτή Παραλαβή με αυτόματο κόπτη (Μοντέλο: OCPP-804)

Προδιαγραφή:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Το μέγεθος των χαρακτήρων	ANK, FONTA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Η χωρητικότητα της στήλης:	576dots / γραμμή ή 512dots / γραμμή
Σύνολο χαρακτήρων	PC347 (Πρότυπο Ευρώπη), Κατακάνα, PC850 (πολύγλωσσο), PC860 (πορτογαλικά), PC863 (Καναδά-γαλλικά), PC865 (Nordic), τη Δυτική Ευρώπη, Ελληνικά, Εβραϊκά, την Ανατολική Ευρώπη, το Ιράν, WPC1252, PC866 (Κυριλλικά # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, της Λετονίας, αραβικά, PT151 (1251)
Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / codabar / ITF / Code39 / CODE93 / Code128, QR code
Ταχύτητα εκτύπωσης	260 χιλιοστά / sec
Λήψη ρυθμιστικό	64k bytes
NV Flash	128K bytes
Πλάτος χαρτιού	79,5 ± 0,5 χιλιοστά
MCBF (ζωή)	100 χιλιόμετρα
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με ESC / POS
Έλεγχου συρτάρι μετρητών	DC 12-24V / 1A
Πάχος χαρτιού	0.06-0.08mm
Κόπτης	Αυτόματο κόπτη
Χαρτί σε ρολό	79,5 ± 0,5 χιλιοστά * φ83mm
Διασύνδεση	Serial / παράλληλη / USB
Οδηγός	Win 9x / ME Win / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 / Linux
Τροφοδοσία	DC24V / 2.5A
Μετασχηματιστή ισχύος	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz? Έξοδος: DC 24V / 2.5A
Διάσταση	200x145x137mm
Καθαρό Βάρος	1.56kg

Λεπτομέρειες προϊόντος:

