

Μίνι φορητός θερμικός εκτυπωτής Bluetooth / WiFi 80 mm (AAA0-M083)

Χαρακτηριστικό

Υποστήριξη συστημάτων Windows, Java, Android, IOS (προαιρετικό)

Διασύνδεση: USB + RS232 + Bluetooth (Επιλογές), ή USB + RS232 + WiFi?

USB και DC φόρτιση?

Το OLED εμφανίζει την κατάσταση εκτύπωσης.

Υποστήριξη εκτύπωσης 2D, 1D barcode

Ένας εκτυπωτής μπορεί να συνδεθεί σε πολλές έξυπνες συσκευές (μέχρι 7 συσκευές Android και 1 συσκευή ios) (Προαιρετικό)

Το όνομα του εκτυπωτή και ο κωδικός πρόσβασης μπορούν να αλλάξουν ηλεκτρονικά

Δωρεάν SDK για Android και Win CE

2000mAh μπαταρία λιθίου μεγάλης χωρητικότητας

Ειδική ένδειξη μπαταρίας για την παρακολούθηση της κατάστασης τροφοδοσίας

Κόφτης: χειροκίνητος κόπτης

Ταχύτητα εκτύπωσης: έως 90mm / sec

MCBF (διάρκεια ζωής): 100χλμ

Προσδιορισμός

| | |
|---------------------------------|---|
| Μοντέλο | OCPP-M083 |
| Βάρος | 280 g |
| Χρώμα | Μαύρος |
| Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης | 72 mm |
| Μέθοδος εκτύπωσης | Εκτύπωση με θερμική γραμμή |
| Εκτυπώστε εντολές | Σύνολο εντολών που είναι συμβατό με ESC / POS |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | Έως 90mm / sec |
| Ανάλυση | 8 στιγμές / mm (203dpi) |
| Εκτύπωση γραμματοσειράς | 12x24 / 24x24 |
| Χωρητικότητα στήλης | 32 στήλες / 16 στήλες |
| Μέγεθος χαρακτήρων | 1,5 x 3,0 mm (W x H) / 3,0x3,0 mm (WxH) |
| Διαστάσεις χαρτιού | 80,0 ± 0,1 mm x διαμέτρου 30,0 mm |
| Πάχος χαρτιού | 0,06 έως 0,08 χιλιοστά |
| Σετ χαρακτήρα | Αλφαριθμητικό / κινεζικό καντί |
| Διεπαφή | USB, RS-232, Bluetooth, wifi (προαιρετικό) |
| Buffer δεδομένων | Μέχρι 5K bytes |
| Προσαρμογέας ρεύματος | 9V DC / 2A |
| Τροφοδοσία μπαταρίας | 7.4V DC / 2000mA. η μπαταρία μπορεί να παραμείνει για 4-5 ημέρες, όταν είναι πλήρης, μπορεί να εκτυπώσει χαρτί 120-150m |
| Άλλα χαρακτηριστικά | Ανίχνευση χαρτιού, ανίχνευση ισχύος, χειροκίνητο κλείσιμο |
| Συνθήκες εργασίας | Θερμοκρασία: -10 °C ~ 50 °C, Υγρασία: 10% ~ 90% |
| Συνθήκες αποθήκευσης | Θερμοκρασία: -20 °C ~ 70 °C, Υγρασία: 5% ~ 95% |
| Όνομα της συσκευής | Μπορεί να προσαρμοστεί, γραμματοσειρά και ψηφιακή για επιλογή, σε μέγιστο 30 χαρακτήρες ASCII. |
| Κωδικός πρόσβασης | Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό αντιστοίχισης "1234", μπορεί να προσαρμοστεί. Σε max 6 ψηφιακά. |
| Διαστάσεις βυσμάτων ρεύματος | 3,5 * 1,1 χιλιοστά |



OCPP-M083





OCP-PP-M083



