

80mm MiniΦορητή θερμικό εκτυπωτή παραλαβή (M / N:OCPP-M085)



ΠροϊόνταΧαρακτηριστικά:

- Business στυλ σχεδιασμού,περισσότερα μόδα
- Support 1.D,2.D γραμμωτού κώδικαεκτύπωση
- While συμβατό μεΣυστήματα Windows, Linux, Android και IOS
- With 2500mAh επαναφορτιζόμενησούπερ μπαταρία διαρκεί χρόνο, με τη δύναμη έξυπνη μπαταρία πολυμερών λιθίου, αποταμίευση και δύναμηλειτουργίες ελέγχου για κατανάλωση, να εξασφαλίσει περισσότερο χρόνο για εκτύπωση
- Support USB, COM, Bluetooth, Wi-Fi ,USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth(V3.0+V4.0)
- Special εναπομένονσα ισχύςενδεικτική λυχνία, για τον έλεγχο της ενέργειας του εκτυπωτή οποιαδήποτε στιγμή
- Support ήχος και φωςυπενθύμιση όταν η έλλειψη χαρτιού ή εκτύπωση ανώμαλη
- υπηρεσία καταπολέμησης πτώση 1,5 M τσιμέντουπάτωμα

Εφαρμογή:

Αποθήκευσης, μεταφοράς,Logistics, σούπερ μάρκετ, καπνού, υδροηλεκτρική ενέργεια, ανάγνωση, κινητή κυβερνητικές υποθέσεις, κινητόαστυνομία, ταχυδρομικές και άλλες βιομηχανίες

Παράμετροι:

Το στοιχείο	Η παράμετρος	
Η παράμετρος εκτύπωσης	Εκτύπωση Η μέγεθος	Θερμική Γραμμή
	Αποτελεσματική εκτύπωση πλάτος	72mm
	Ανάλυση	576 κοκκίες/γραμμή(8dots/mm, 203dpi)
	Printing	90mm/S
	Ταχύτητα	
	Διασύνδεση	USB (πρότυπο πρωτόκολλο επικοινωνίας USB2.0, υποστήριξη των Windows, Linux, Android, IOS) (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, υποστήριξη Bluetooth Android, IOS) WIFI (2.4 GHz, ATA, AP, ATA + AP mode)
	Γραμμική διάκενο	3.75mm(Μπορεί να για να ρυθμίσετε διάκενο γραμμών από την εντολή)
	Αρ.	Γραμματοσειρά A:48 χαρακτήρα/γραμμή Γραμματοσειρά B:64 χαρακτήρα/γραμμή Αλληλ. παραδοσιακή κινεζική24 γραμμές
	Χαρακτήρα	Το πρότυπο GB18030 επιπλέον/παραδοσιακά κινεζικά/βιβλιοθήκη χαρακτήρας
	Χαρακτήρα Μέγεθος	ANK χαρακτήρα,Γραμματοσειρά A:1.5 x 3.0 mm)12 x 24 τελείες) Γραμματοσειρά B:1.1 x 2.1 mm)9 x 17 τελείες) Απλοποιημένο/παραδοσιακό:3.0 x 3.0 mm (24 x 24dots)
Bar code χαρακτήρα	Εκτεταμένη εντολή χαρακτήρων	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iranii/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
	Μπαρ Κωδικός	1D, Γραμμικοί κώδικες:UPC-A/UPC-E/JAN13 /JAN8 (EAN8) CODE39/ITF / CODE128/UPC-E/POSTNET/2D, Γραμμικοί κώδικες: QR CODE
Εκτύπωση γραμμικών	Γραμμικών εκτύπωση	Υποστηρίζει bitmap καταβάστε και να εκτυπώσετε
	Smart εξοικονόμηση ενέργειας	Υποστηρίζει
Αιτιολογία εξοικονόμησης ενέργειας	Μεταβλητή ταχύτητα εκτύπωσης	Υποστηρίζει
	Εκταμίευση	Υποστηρίζει
Decision	Αιθέριος	Υποστηρίζει
	Αισθητήρας	Ελληνική χαρτί αυτίαισθητήρας
Δείκτης	Αύραση Οθόνη	Υποστηρίζει
	Χρήση Δείκτη Έλλειψη από χαρτί	Υποστηρίζει
Χαρτί	Ηχητικό σήμα	Ελληνική χαρτί, εκτύπωση ανώμαλη συναγερμού
	Ύψος	Θερμική
	Πλάτος	79.5±0.5 mm
	Πάχος	±0.12 mm
	Διάμετρος	±40mm
Εντολές εκτύπωσης	Συντομεύσεις	Escapell(Clameshell (συντομεύσεις)
	Εντολές	ESC/POS
Δόσηση	Ύψος	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου
	Χωρητικότητα	2500mAh /7.4V, μπορεί να χρησιμοποιεί περισσότερο από 800 φορές βιώσιμη εκτύπωση 150 μέτρα ή 4 ώρες υπό κανονικές συνθήκες χρήσης
	Φορτιστής	5.0V / 2A
Ρυθμιστικό διάλυμα	Εύρος	4KB
	NV Φλας	40KB
Φυσικά χαρακτηριστικά	Βάρος	285G
	Διάσταση	114*103*50(MM)
Περιβάλλον	Λειτουργικές	Temp:-45°C ~ 45°C, Υγρασία:10 ~ 80%
	Αποθήκευσης	Temp:-10 ~ 50°C, Υγρασία:10 ~ 90%(Καμία βροσιά)
Αξιοπιστία	Εκτύπωση	50 X/M(Εκτύπωση Density:12.5)
Λογισμικό	Εκτύπωση κεντρικά/τοπικά Προγράμματα οδήγησης	Android, IOS